

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados, latiguillos de fibra óptica, POF, SC-RJ-SC-RJ, negros

Datos generales para pedido

Versión	Cable de conexión, PROFINET, SCRJ IP20, SCRJ IP20, 980 µm, Polietileno, 20 m
Código	<u>1273430200</u>
Tipo	IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118272611
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Longitud	20 m	Longitud (pulgadas)	787.4016 inch
Peso neto	170 g	Longitud (palgadas)	707.1010 11011
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-20 °C80 °C
Temperatura de colocación		Temperatura de cervicio	20 000 0
Conformidad medioambienta	l del producto		'
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme con exención		
RoHS Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860	b-dc475a6ec24a	
Clavija de conexión			
Clavija de conexión derecha	SC-RJ, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	SC-RJ, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado
Conector derecho			
Clavija de conexión derecha	SC-RJ, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado		
Conector izquierdo			
Clavija de conexión izquierda	SC-RJ, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado		
Fibra óptica			
Tipo de fibra	POF	Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Ancho de banda	≥ 100 MHz*km a 650 nm
Montaje del cable			
Diámetro de la funda	2,2 * 4,5 mm	Color de revestimiento	negro
Número de conductores	2 Polictilens	Aislamiento	PE
Material del revestimiento Diámetro del núcleo	Polietileno 980 µm	Montaje del cable	ZIPCORD
Propiedades mecánicas y pro	piedades de material	cable	
Fuerza de extracción	≤ 160 N	Halógenos	No
Radio de torsión mínimo, repetido	25 mm	Radio de flexión, mín., Único	25 mm
Ciolos de flevión	10,000		

Fecha de creación 07.11.2025 09:18:45 MEZ

Ciclos de flexión

10.000

2 Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

EC002607	ETIM 7.0	EC002607
EC002607	ETIM 9.0	EC002607
EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
27-06-10-03		
	EC002607 EC002607 27-06-10-03 27-06-10-03 27-06-10-03	EC002607 ETIM 9.0 EC002607 ECLASS 9.0 27-06-10-03 ECLASS 10.0 27-06-10-03 ECLASS 12.0 27-06-10-03 ECLASS 14.0




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo detallado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

V0 material



SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección VO/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ei., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

Datos generales para pedido

Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Versión
Código	<u>1689470001</u>	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x
GTIN (EAN)	4008190872571	7.4 mm, blanco
Cantidad	160 ST	
Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS VO	Versión
•	V1 01 0/21 MONE W0 V0	VOISION
Código	<u>1730560001</u>	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x
•	· ·	

Versión del catálogo / Dibujos 5