

**PAC-S1200-SD25-V0-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">1329270025</a>                                 |
| Tipo       | PAC-S1200-SD25-V0-2M5                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986578616                                              |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                    |

## PAC-S1200-SD25-V0-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 506 g |
|-----------|-------|

### Temperaturas

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura de servicio |
|-------------------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Datos generales

|                       |                  |                          |                                                |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 2.5 m            | apropiado para           | Señales analógicas                             |
| Material básico       | PVC              | Cable                    | Cable LiYCY                                    |
| Conector al interface | SUB-D FEMALE 25P | Número de polos, mín.    | 25 polos                                       |
| Diámetro exterior     | 10,15 ± 1 mm     | Conector al lado control | 4 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| Sección del conductor | 0.25 mm²         |                          |                                                |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |