

## PAC-S7300-HE20-V18-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 8,6 ± 1 mm |
| Código     | <a href="#">1431530040</a>                      |
| Tipo       | PAC-S7300-HE20-V18-4M                           |
| GTIN (EAN) | 4032248175635                                   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## PAC-S7300-HE20-V18-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 890 g |
|-----------|-------|

### Temperaturas

|                               |             |                         |          |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Datos generales

|                       |                                      |                          |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Longitud de cable     | 4 m                                  | apropiado para           | Señales digitales                          |
| Material básico       | PVC                                  | Cable                    | Cable LiYY                                 |
| Conector al interface | 2 CONECTORES DE CABLE PLANO HE10 20P | Número de polos, mín.    | 20 polos                                   |
| Diámetro exterior     | 8,6 ± 1 mm                           | Conector al lado control | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                          |  |

### Datos eléctricos

|                                       |           |                        |                     |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A       | Prueba de alta tensión | 1 KV/1s             |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       | Tensión nominal        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m |                        |                     |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |