



Se han desarrollado accesorios especialmente adecuados para los requisitos del acoplamiento entre vagones para los conectores de pared de fondo HighPower, que amplían notablemente el valor añadido de los conectores. Los contactos de codificación, fáciles de instalar, garantizan la protección contra la polaridad inversa; las capotas de protección de plástico ofrecen suficiente protección contra el polvo; y las capotas de aluminio tienen un diseño totalmente a prueba de agua y de polvo. Los accesorios completan el sistema de forma inteligente.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas
Código	<a href="#">1475840000</a>
Tipo	HDC HP550 CP
GTIN (EAN)	4050118282511
Cantidad	200 Pieza

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Diámetro	5 mm	Peso neto	1.86 g

## Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	plata
Superficie	cincado	Material básico	Acero cincado
Sin halógenos	false		

## Datos generales

Color	plata	Superficie	cincado
Material básico	Acero cincado		

## Indicación importante

Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.
-------------------------	---

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		