PAC-YOK-MIL40-V0-1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





El uso de interfaces de Weidmüller en los armarios de control permite una conexión sencilla y clara entre los sensores / actuadores con tarjetas de la DCS Yokowaga. Evitar el riesgo de errores de cableado, ahorrar espacio en el armario, reducir el tiempo en la construcción de armarios eléctricos son algunos de los objetivos principales de los instaladores. Los interfaces además ofrecen características adicionales que proporcionan muchos beneficios como son:

- Redundancia: Los interfaces tienen 2 conectores de 40 polos (KS) o 50 polos (AKB) para realizar redundancia.
- Muchos de los interfaces indican mediante la activación de un relé si una de las dos posibles fuentes de alimentación ha descendido su valor bajo los 12V aproximadamente.
- Las tarjetas pueden ser suministradas en conexión directa o tornillo.
- Los interfaces pueden ser barnizadas de forma adecuada para poder soportar ambientes según grado de corrosión G3 (bajo demanda)
- Múltiples funciones son integradas: desconectadores, fusibles con indicación de fusión, leds de estatus o relés.

Esta es solo una pequeña muestra. Otros productos están también disponibles.

Datos generales para pedido

Versión	Cable LiYCY, 0.14 mm ²
Código	<u>1536840010</u>
Tipo	PAC-YOK-MIL40-V0-1M
GTIN (EAN)	4032248217205
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



PAC-YOK-MIL40-V0-1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homo	logacione	S

ROHS	Conformidad
Dimensiones y pesos	

Peso neto 194 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10...60 °C Temperatura de servicio -10...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Datos generales

Longitud de cable	1 m	apropiado para	Señales digitales
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYCY
Conector al interface	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P	Número de polos, mín.	40 polos
Diámetro exterior	10,15 ± 1 mm	Conector al lado control	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
Sección del conductor	0.14 mm ²		

Datos eléctricos

Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Resistencia	≤ 150 mΩ/m	Capacidad conductor - conductor	300 pF/m
Capacidad conductor - apantallamient	o 300 pF/m		

Clasificaciones

EC000237	ETIM 7.0	EC000237
EC000237	ETIM 9.0	EC000237
EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
27-24-22-20		
	EC000237 EC000237 27-24-22-20 27-24-22-20 27-24-22-20	EC000237 ETIM 9.0 EC000237 ECLASS 9.0 27-24-22-20 ECLASS 10.0 27-24-22-20 ECLASS 12.0 27-24-22-20 ECLASS 14.0

2 Versión del catálogo / Dibujos