


SLS 5.08/18/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conectores macho con conexión brida-tornillo para conexión de conductores. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                              | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: 18, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja |
| Código                               | <a href="#">1645390000</a>                                                                                                                        |
| Tipo                                 | SLS 5.08/18/180B SN BK BX                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)                           | 4008190284602                                                                                                                                     |
| Cantidad                             | 18 Pieza                                                                                                                                          |
| Valores característicos del producto | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12                                                                         |
| Embalaje                             | Caja                                                                                                                                              |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (UR) | E60693                       |

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 22.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.874 inch  |
| Altura      | 15.3 mm | Altura (pulgadas)      | 0.6024 inch |
| Peso neto   | 28.8 g  |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención                 |
| RoHS                                   |                                       |
| REACH SVHC                             | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Parámetros del sistema

|                                                 |                                                            |                |                       |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Familia del producto                            | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08                         |                |                       |        |
| Tipo de conexión                                | Conexión de campo                                          |                |                       |        |
| Técnica de conexión de conductores              | Conexión brida-tornillo                                    |                |                       |        |
| Paso en mm (P)                                  | 5.08 mm                                                    |                |                       |        |
| Paso en pulgadas (P)                            | 0.200 "                                                    |                |                       |        |
| Dirección de salida de conductor                | 180°                                                       |                |                       |        |
| Número de polos                                 | 18                                                         |                |                       |        |
| L1 en mm                                        | 86.36 mm                                                   |                |                       |        |
| L1 en pulgadas                                  | 3.400 "                                                    |                |                       |        |
| Número de series                                | 1                                                          |                |                       |        |
| Número de filas de polos                        | 1                                                          |                |                       |        |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57 106 | insertado con los dedos / no insertado por presión de mano |                |                       |        |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470   | IP 20 insertado / IP 10 no insertado                       |                |                       |        |
| Tipo de protección                              | IP20, completamente montado                                |                |                       |        |
| Resistencia de paso                             | ≤5 mΩ                                                      |                |                       |        |
| Codificable                                     | Sí                                                         |                |                       |        |
| Longitud de desaislado                          | 7 mm                                                       |                |                       |        |
| Tornillo de apriete                             | M 2,5                                                      |                |                       |        |
| Punta de destornillador                         | 0,6 x 3,5                                                  |                |                       |        |
| Punta de destornillador normativa               | DIN 5264-A                                                 |                |                       |        |
| Ciclos de enchufado                             | 25                                                         |                |                       |        |
| Fuerza de inserción/polo, máx.                  | 4 N                                                        |                |                       |        |
| Fuerza de extracción/polo, máx.                 | 3 N                                                        |                |                       |        |
| Par de apriete                                  | Tipo de par                                                |                | Conexión de conductor |        |
|                                                 | Información de aplicación                                  | Par de apriete | mín.                  | 0.4 Nm |
|                                                 |                                                            |                | máx.                  | 0.5 Nm |

## Datos del material

|                            |          |                               |       |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| Materiales aislantes       | PBT      | Color                         | negro |
| Carta de colores (similar) | RAL 9011 | Grupo de materiales aislantes | IIIa  |

## SLS 5.08/18/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Índice de resistencia al encaminamiento $\geq 200$ eléctrico (CTI)                  | Resistencia del aislamiento $\geq 108 \Omega$ |
| Moisture Level (MSL)                                                                | Grado inflamabilidad según UL 94 V-0          |
| Material de contacto Aleación de Cu                                                 | Superficie de contacto estañado               |
| Estructura de capas del contacto del conector 4...8 $\mu\text{m}$ Sn hot-dip tinned | Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C    |
| Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C                                           | Temperatura de servicio, min. -50 °C          |
| Temperatura de servicio, max. 100 °C                                                | Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C     |
| Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C                                           |                                               |

## Conductores aptos para conexión

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sección de embornado, mín.                                  | 0.13 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de embornado, máx.                                  | 3.31 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín.                 | AWG 26                  |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                 | AWG 12                  |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                                    | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Semirrígido, mín. H07V-R                                    | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| semirrígido, máx. H07V-R                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                                  | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                                  | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.           | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx.           | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.                  | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.               | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm |

|                                   |                                   |                              |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Conductor embornable              | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino          |
|                                   |                                   | nominal                      | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 6 mm                    |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/6</a>  |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                         |
|                                   |                                   | nominal                      | 1 mm <sup>2</sup>       |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 6 mm                    |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/6</a>  |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                         |
|                                   |                                   | nominal                      | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 7 mm                    |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,5/7</a>  |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                         |
|                                   |                                   | nominal                      | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 7 mm                    |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H2,5/7</a>  |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                              | conductor fino               |                         |
|                                   |                                   | nominal                      | 0.75 mm <sup>2</sup>    |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado            | nominal                      | 6 mm                    |
|                                   |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/6</a> |

## Datos técnicos

Texto de referencia El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P). La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. 21.5 A (Tu=20 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 16 A                   | Corriente nominal, número de polos mín. 18 A (Tu=40 °C)               |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 14 A                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 320 V                  | 400 V                                                                 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 4 kV                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV                   | 250 V                                                                 |
|                                                                                      |                        | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
|                                                                                      |                        | 4 kV                                                                  |
|                                                                                      |                        | Resistencia a corrientes de corta duración                            |
|                                                                                      |                        | 3 x 1s mit 120 A                                                      |

## Datos nominales según CSA

|                                             |                                                                                                  |                                             |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Instituto (CSA)                             | CSA                                                                                              | Núm. de certificación (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V          |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 15 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 10 A           |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12         |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |                |

## Datos nominales según UL 1059

|                                             |                                                                                                  |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Instituto (UR)                              | UR                                                                                               | Núm. de certificación (UR)                  | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 14 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 350.00 mm |
| Anchura VPE | 141.00 mm | Altura de VPE   | 31.00 mm  |

## Pruebas tipo

|                                     |                   |                                                    |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcajes | Estándar          | VDE 0627, inscripción 7, artículo 3/6.86           |
|                                     | Prueba            | durabilidad                                        |
|                                     | Evaluación        | superado                                           |
| Prueba: sección ajustable           | Estándar          | VDE 0609, apartado 1 06.83, EN 60947-1 03.91       |
|                                     | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5 |

### Datos técnicos

|                                                        |                                          |                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Tipo de conductor y sección de conductor |                                          | H05V-K0.5                        |
|                                                        | Tipo de conductor y sección de conductor |                                          | H05V-U2.5                        |
|                                                        | Tipo de conductor y sección de conductor |                                          | H05V-K2.5                        |
|                                                        | Tipo de conductor y sección de conductor |                                          | AWG 28                           |
|                                                        | Tipo de conductor y sección de conductor |                                          | AWG 14                           |
|                                                        | Evaluación                               |                                          | superado                         |
|                                                        | Estándar                                 |                                          | EN 60947-1/1991, sección 8.2.4.3 |
|                                                        | Requerimiento                            |                                          | 0,3 kg                           |
|                                                        | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-U0.5                        |
|                                                        |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-K0.5                        |
| Prueba de extracción                                   | Evaluación                               |                                          | superado                         |
|                                                        | Requerimiento                            |                                          | 0,7 kg                           |
|                                                        | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U2.5                        |
|                                                        |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K2.5                        |
|                                                        | Evaluación                               |                                          | superado                         |
|                                                        | Estándar                                 |                                          | EN 60947-1/1991, sección 8.2.4.4 |
|                                                        | Requerimiento                            |                                          | ≥5 N                             |
|                                                        | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 28/1                         |
|                                                        |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 28/7                         |
|                                                        | Evaluación                               |                                          | superado                         |
|                                                        | Requerimiento                            |                                          | ≥50 N                            |
|                                                        | Tipo de conductor                        | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U2.5                        |
|                                                        |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K2.5                        |
|                                                        |                                          | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19                        |
|                                                        | Evaluación                               |                                          | superado                         |

### Indicación importante

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


## Datos técnicos

### Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dibujos


### Imagen de producto




### Dimensional drawing




### Graph



### Graph



### Graph




### Ventaja del producto



Lower assembly costsSecure in a matter of seconds

## Dibujos

### Ventaja del producto



Flexible application optionsFor 3 connection systems

## SLS 5.08/18/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos.

Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLZ/SL KO OR BX            | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1573010000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, naranja, Número de polos: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                                                                             |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                                             |
| Tipo       | BLZ/SL KO BK BX            | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1545710000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, Número de polos: 1   |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                                                                             |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                                             |

## Bloques de fijación



Componente menor, gran efecto:

los elementos de fijación encajables aumentan la resistencia mecánica de toda la conexión enchufable mediante

- la fijación de los conectores macho a la placa de circuito
- y la conexión a prueba de vibraciones entre los conectores hembra y los conectores macho

Opcionalmente insertables o premontados, pero siempre la solución más adecuada:

- Conexión de cola de milano precisa y segura
- Insertos roscados metálicos para cargas elevadas
- Uso en cualquier dirección de salida

Dar toda la estabilidad necesaria, pero reducir el esfuerzo al mínimo:

- elevada resistencia para atornillamientos frecuentes
- Juego completo para simplificar la selección

Resultado: mayor resistencia de los puntos de soldadura, los contactos y todo el módulo si se ven sometidos a esfuerzos mecánicos, como vibraciones o tracción.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLA BB 1R OR               | Versión                                                                               |
| Código     | <a href="#">1723430000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, Número de polos: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190365981              |                                                                                       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                       |

## SLS 5.08/18/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLA BB1R SW                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723480000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190366032              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB2R SW                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723490000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190366049              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB2R OR                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723440000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190365998              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB5R OR                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723460000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190366018              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB5R SW                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723510000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190366063              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB6R OR                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723470000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190366025              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB6R SW                | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1723520000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190366070              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB11R OR               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1604120000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190182977              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB11R SW               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1692340000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190864965              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB12R OR               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1593450000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190122164              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                    |
| Tipo       | SLA BB12R SW               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1626880000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijación, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190198213              | Número de polos: 0                                                 |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                    |