


SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Service Pack es un paquete con símbolos preimpresos de hojas perforadas. La solución Allround para la señalización de instalaciones eléctricas con una buena resistencia anti alcohol alquílico y gasolinas.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 16 x 16 mm, azul |
| Código | 1707350004 |
| Tipo | SERV-P. DIAM16 N BL/WS |
| GTIN (EAN) | 4008190925345 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura | 16 mm | Altura (pulgadas) | 0.6299 inch |
| Anchura | 16 mm | Anchura (pulgadas) | 0.6299 inch |
| Peso neto | 35.2 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -45...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|--|-----------------------|

RoHS

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Adhesivos | Acrílico polímero permanente | |
| Color de material según código de resistencia | 6 | |
| Nº por hoja | 20 | |
| Versión | autoadhesivo | |
| Anchura | 16 mm | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -45 °C | |
| Color | azul | |
| Material básico | Fibra, forrada con acrílico | |
| Caracteres impresos | Letras, grandes | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | 200 | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega Número de combinaciones por unidad de embalaje Número de señalizadores por combinación | Hoja de etiquetas 10 20 |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label sheet = 20 Device markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -45...80 °C | |
| Aviso legal | N | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |