


VT-TM-I 18 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad. El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, naranja
Código	1714101690
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE OR
GTIN (EAN)	4008190368623
Cantidad	640 Pieza

VT-TM-I 18 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0669 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1575 inch
Peso neto	0.3 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Huella de carbono del producto Desde la cuna hasta la puerta 0.002 kg CO2 eq.

Datos generales

Color de material según código de resistencia 3

Nº por hoja 64

Tipo de impresión sin imprimir

Anchura 4 mm

Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C

Color naranja

Halógenos No

Material básico Poliamida 66

Caracteres impresos sin imprimir

Número de señalizadores por unidad de forma de entrega MultiCard
embalaje

Industrias recomendadas Transporte, Maquinaria

Impresora compatible [PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2](#)

Número de señalizadores por 1 MultiCard = Insert markers
combinación

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Señalizador para cables y conductores

Halógenos No Diámetro externo del conductor, max. 35 mm
Diámetro externo del conductor, min. 1.3 mm diámetro externo del conductor 1.3 - 35 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM-I 18 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

