

WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Bornes de tornillo, Conexión transversal, Número de polos: 2
Código	1808980000
Tipo	WQL 2 WF6-8
GTIN (EAN)	4032248294701
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1575 inch
Altura	37 mm	Altura (pulgadas)	1.4567 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Peso neto	19.81 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión adicional)

Tornillo de apriete, conexión adicional M 8

Conductor embornable (conexión nominal)

Tornillo de apriete M 6

Datos del material

Material básico Cobre-Zinc Color gris

Datos nominales

Corriente nominal 150 A

Dimensiones

Paso en mm (P) 22.00 mm

Generalidades

Número de polos 2

Otros datos técnicos

Tipo de fijación atornillado Versión a prueba de explosivos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		