



Imagen de producto

Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm².

Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos).

Datos nominales:

- 24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
- Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0

Ventajas de la aplicación:

- Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
- Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
- Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
- Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado

Datos generales para pedido

| | |
|----------------------------------|--|
| Versión | Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx.: 2.5 mm ² , Caja |
| Código | 1952640000 |
| Tipo | LMZF 7/9/135 3.5OR |
| GTIN (EAN) | 4032248662623 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Valores característicos del IEC: | 1000 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm ² |
| producto | UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 |
| Embalaje | Caja |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 14.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.5709 inch |
| Altura | 16.48 mm | Altura (pulgadas) | 0.6488 inch |
| Altura construcción baja | 12.98 mm | Anchura | 70 mm |
| Anchura (pulgadas) | 2.7559 inch | Peso neto | 12.13 g |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parámetros del sistema

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|
| Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie LMZF | Técnica de conexión de conductores | Conexión directa |
| Montaje sobre placas c.i. | Conección por soldadura THT | Dirección de salida de conductor | 135° |
| Paso en mm (P) | 7.50 mm | Paso en pulgadas (P) | 0.295 " |
| Número de polos | 9 | Número de filas de polos | 1 |
| disponible por parte del cliente | No | Número de series | 1 |
| Nº máximo de polos alineables por fila | 12 | Longitud del terminal de soldadura (l) | 3.5 mm |
| Dimensiones del pin de soldadura | 0,8 x 0,8 mm | Diámetro de la perforación (D) | 1.3 mm |
| Tolerancia de diámetro de la perforación + 0,1 mm (D) | | Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
| Punta de destornillador | 0,6 x 3,5 | Punta de destornillador normativa | DIN 5264-A |
| Longitud de desaislado | 6 mm | L1 en mm | 60.00 mm |
| L1 en pulgadas | 2.362 " | Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos | Tipo de protección | IP20 |

Datos del material

| | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| Materiales aislantes | Wemid (PA) | Color | naranja |
| Carta de colores (similar) | RAL 2000 | Grupo de materiales aislantes | I |
| Índice de resistencia al encaminamiento \geq 600 eléctrico (CTI) | | Moisture Level (MSL) | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material de contacto | aleación de cobre |
| Superficie de contacto | estañado | Revestimiento | 4-10 μ m SN |
| Tipo de estañado | mate | Estructura de capas de la conexión por soldadura | 5...8 μ m Sn |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C | Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
| Temperatura de servicio, min. | -50 °C | Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
| Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C | Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |

Datos técnicos

Conductores aptos para conexión

| | |
|---|----------------------|
| Sección de embornado, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección de embornado, máx. | 2.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
| Rígido, mín. H05(07) V-U | 0.13 mm ² |
| Rígido, máx. H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| Flexible, mín. H05(07) V-K | 0.13 mm ² |
| Flexible, máx. H05(07) V-K | 2.5 mm ² |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín. | 0.25 mm ² |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx. | 1.5 mm ² |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0.25 mm ² |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 1.5 mm ² |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conductor embornable | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.5 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 8 mm |
| | | Terminal tubular H0,5/12 OR recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 6 mm |
| | | Terminal tubular H0,5/6 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.75 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 8 mm |
| | | Terminal tubular H0,75/12 W recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 6 mm |
| | | Terminal tubular H0,75/6 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 1 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 8 mm |
| | | Terminal tubular H1,0/12 GE recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 6 mm |
| | | Terminal tubular H1,0/6 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.25 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 8 mm |
| | | Terminal tubular H0,25/10 HBL recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 5 mm |
| | | Terminal tubular H0,25/5 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.34 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 8 mm |
| | | Terminal tubular H0,34/10 TK recomendado |

| | |
|---------------------|---|
| Texto de referencia | La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
|---------------------|---|

Datos técnicos

Datos nominales conformes a IEC

| | | |
|--|------------------------|---|
| testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=20 °C) |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 24 A | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=40 °C) |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 24 A | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 800 V | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 6 kV | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV | |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V | Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 150 V |
| Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V | Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 15 A |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 15 A | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
| Sección de conexión del conductor AWG 26 AWG, mín. | | Sección de conexión del conductor AWG 14 AWG, máx. | |

Datos nominales según UL 1059

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Instituto (cURus) | CURUS | Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 150 V |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 15 A |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 15 A | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
| Sección de conexión del conductor AWG 26 AWG, mín. | | Sección de conexión del conductor AWG 14 AWG, máx. | |
| Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. | | |

Embalaje

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje | Caja | Longitud de VPE | 296.00 mm |
| Anchura VPE | 287.00 mm | Altura de VPE | 86.00 mm |

Pruebas tipo

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Prueba: durabilidad de los marcas | Estándar | DIN EN 60512-1-1 / 01.03 |
| | Prueba | marca de origen, identificación de tipo, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad |
| | Evaluación | disponible |
| Prueba: sección ajustable | Estándar | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02 |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,13 mm ² |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor flexible 0,13 mm ² |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm ² |

Datos técnicos

| | | | |
|--|-------------------|--|---|
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Evaluación | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 2,5 mm ² |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/1 |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 26/19 |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/1 |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 14/19 |
| | Evaluación | superado | |
| | | Estándar | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00 |
| | | Requerimiento | 0,2 kg |
| | | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/1 |
| | | | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/19 |
| Prueba de extracción | Evaluación | superado | |
| | | Requerimiento | 0,3 kg |
| | | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm ² |
| | | | Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,5 mm ² |
| | | Evaluación | superado |
| | Evaluación | Requerimiento | 0,7 kg |
| | | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm ² |
| | | | Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 2,5 mm ² |
| | | superado | |
| | | Requerimiento | 0,9 kg |
| Prueba de extracción | Evaluación | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1 |
| | | | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19 |
| | | superado | |
| | | Requerimiento | ≥20 N |
| | | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5 |
| | Evaluación | | Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5 |
| | | superado | |
| | | Requerimiento | ≥50 N |
| | | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5 |
| | | | Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K2.5 |
| Evaluación | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1 | |
| | | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19 | |

Datos técnicos**Indicación importante**

| | |
|---------------------|--|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
| Notas | <ul style="list-style-type: none">• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4• P on drawing = pitch• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |


LMZF 7/9/135 3.50R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dimensional drawing



Graph

