

Con el aumento de la complejidad de las plantas, la obsolescencia de algunos PLC's y la creciente demanda continua de señales de E / S obliga a muchas instalaciones o plantas a reemplazar los controladores existente por otros nuevos, sin modificar el cableado de campo existente. Con la ayuda de los adaptadores, cables pre-ensamblados e interfaces de Weidmüller el problema de cambiar de un sistema PLC a otro se puede hacer fácilmente y con seguridad: los usuarios pueden mantener el cableado de campo existente, testear el nuevo sistema y minimizar los tiempos de parada de la instalación.

### Datos generales para pedido

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Código     | 2004860030                           |
| Tipo       | <a href="#">PAC-S300-SL20-AY0-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986594234                        |
| Cantidad   | 1 Pieza                              |

## PAC-S300-SL20-AY0-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 692 g |
|-----------|-------|

### Temperaturas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Temperatura de servicio |  |
|-------------------------|--|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

### Datos generales

|                          |                                            |                       |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Longitud de cable        | 3 m                                        | Material básico       | PVC                  |
| Cable                    | Núcleo único sin blindaje                  | Conector al interface | 2 x BLC 5.08/10/180R |
| Conector al lado control | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P | Sección del conductor | 0.50 mm <sup>2</sup> |

### Datos eléctricos

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tensión nominal | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
|-----------------|---------------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |