

STARTERKIT WCU 650**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Con los módulos lógicos WCU 501 y WCU 650 totalmente encapsulados, podrás monitorizar, controlar y regular tus procesos, incluso en condiciones ambientales extremas. En este sentido, la serie WCU ofrece dimensiones óptimas, rendimiento, robustez y facilidad de uso. El entorno gráfico de programación Micon-L es intuitivo y permite conmutar de forma flexible entre las entradas analógicas y digitales, además de las salidas digitales. Tanto el software como el hardware se pueden ampliar para adaptarse a las especificaciones que demande el cliente.

Datos generales para pedido

Versión	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
Código	2007290000
Tipo	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2024-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	LOGIC UNIT WCU 860S

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad
UL File Number Search [Sitio web UL](#)
N.º de certificado (cULus) E141197

Dimensiones y pesos

Profundidad 30 mm
Altura 93 mm
Anchura 45 mm
Peso neto 178 g

Profundidad (pulgadas) 1.1811 inch
Altura (pulgadas) 3.6614 inch
Anchura (pulgadas) 1.7716 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...70 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Alimentación

Protección de polaridad sí (combinado con fusible externo)

Datos de conexión

Tipo de conexión Bornes enchufables con muelle (0,25 - 1,5 mm²)

Datos del sistema

Interfaz TTL 232

Datos generales

Resistencia a vibraciones min. 50 m/s² (5 g) @ 10...150 Hz

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001417
ETIM 10.0 EC001417
ECLASS 15.0 27-24-22-16

ETIM 9.0 EC001417
ECLASS 14.0 27-24-22-16

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

