

**UR67-PN-HP-8IOL-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos generales para pedido**

Versión	Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores
Código	<a href="#">2426260000</a>
Tipo	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434293
Cantidad	1 Pieza

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E141197

## Dimensiones y pesos

Peso neto 500 g

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## Datos generales

Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de protección	IP67
------------------	-----------------------------	--------------------	------

## Entradas digitales

Protección de sobrecarga	Sí						
Indicador de diagnóstico	a través de LED						
Pantalla de diagnóstico	Por canal, a través de LED, rojo						
Indicador de estado	Por canal, a través de LED, amarillo						
Entradas digitales	<table> <tr> <td>Protección contra cortocircuito</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Protección de sobrecarga</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Protección de polaridad</td> <td>Sí</td> </tr> </table>	Protección contra cortocircuito	Sí	Protección de sobrecarga	Sí	Protección de polaridad	Sí
Protección contra cortocircuito	Sí						
Protección de sobrecarga	Sí						
Protección de polaridad	Sí						
Tipo de entrada	P-switching						
Protección contra cortocircuito	Sí						
Número	4						

## Salidas digitales

Protección de sobrecarga	Sí						
Indicador de diagnóstico	a través de LED						
Pantalla de diagnóstico	Por canal, a través de LED, rojo						
Salidas digitales	<table> <tr> <td>Protección contra cortocircuito</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Protección de sobrecarga</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Protección de polaridad</td> <td>Sí</td> </tr> </table>	Protección contra cortocircuito	Sí	Protección de sobrecarga	Sí	Protección de polaridad	Sí
Protección contra cortocircuito	Sí						
Protección de sobrecarga	Sí						
Protección de polaridad	Sí						
A prueba de cortocircuitos	Sí						
Protección contra cortocircuito	Sí						
Tensión de salida Low	- 1 V						
Indicador de estado	Por canal, a través de LED, amarillo						
Tensión de salida High	máx. 2 V						

## Tensión de alimentación

Protección de polaridad	Sí	Consumo de potencia de la electrónica 160 mA típica
-------------------------	----	---

**UR67-PN-HP-8IOL-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## acodado



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455200150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470048	de polos : 5, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED:
Cantidad	1 ST	No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## recto



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455330150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118469950	de polos : 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED:
Cantidad	1 ST	No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## Acodado-acodado



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455300150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470444	Número de polos : 5, 1.5 m, macho, 90° - hembra 90°, Apantallado:
Cantidad	1 ST	No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Recto-acodado



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455280150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470369	Número de polos : 5, 1.5 m, macho, recto - conector hembra, 90°,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## recto



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455220150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470123	de polos : 5, 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material
Cantidad	1 ST	de la funda: PUR, Halógenos: No

## Recto-recto



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455260150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 /
GTIN (EAN)	4050118470284	M12, Número de polos : 5, 1.5 m, Macho, recto - Hembra, recto,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Acodado-recto



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455320150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470529	Número de polos : 5, 1.5 m, Macho, acodado - Hembra, recto,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## acodado



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455240150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470208	de polos : 5, 1.5 m, macho, 90°, Apantallado: No, LED: No, Material
Cantidad	1 ST	de la funda: PUR, Halógenos: No

## Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67 recto, macho

Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12-RJ45



## Datos generales para pedido

Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Versión
Código	<a href="#">1044470015</a>	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248779062	recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Cantidad	1 ST	

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Conector macho M12 recto - Conector macho M12 recto


Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12



## Datos generales para pedido

Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Versión
Código	<a href="#">1025950015</a>	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248776054	recta IP 67, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC
Cantidad	1 ST	11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1,5 m

## Conexión brida-tornillo



Conector M12 con protección IP67 disponible con conexión brida-tornillo o directa.

## Datos generales para pedido

Tipo	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Versión
Código	<a href="#">1892120000</a>	Conector acoplable en campo, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
Cantidad	1 ST	


## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

Tipo	ESG-M 8/20 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1027290000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248753284	enchufable
Cantidad	200 ST	