

TNST OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Enchufe de seccionamiento (borne), Wemid, naranja |
| Código | 2463540000 |
| Tipo | TNST OR |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 |
| Cantidad | 50 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 29.73 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.1705 inch |
| Altura | 11.3 mm | Altura (pulgadas) | 0.4449 inch |
| Anchura | 2.7 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1063 inch |
| Peso neto | 1.2 g | | |

Temperaturas

| | | |
|--|---------------|--|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. 130 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Conductor embornable (conexión nominal)

| | |
|------------------|------------|
| Tipo de conexión | enchufable |
|------------------|------------|

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material básico | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

Datos nominales

| | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-----|
| Corriente nominal | 20 A | Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 | | |

Generalidades

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de fijación | insertado | Indicación de montaje | Montaje directo |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002018 | ETIM 9.0 | EC002018 |
| ETIM 10.0 | EC002018 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |