Hoja técnica

MCB 1077 3P D 20A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Datos generales para pedido

Versión	Fusible automático miniatura, Curva característica: D, Número de polos: 3, 20 A, blanco
Código	2481360000
Tipo	MCB 1077 3P D 20A ACDC
GTIN (EAN)	4050118488630
Cantidad	4 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 3P D 20A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	60.2 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3701 inch
Altura	82 mm	Altura (pulgadas)	3.2283 inch
Anchura	52.9 mm	Anchura (pulgadas)	2.0827 inch
Peso neto	249.75 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-35 °C...70 °C
Temperatura de servicio		Humedad	40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC/DC	Tensión nominal AC	480277 V
Corriente nominal	20 A	Capacidad de desconexión	10000.00 A

Datos generales

Curva característica	D	Número de polos	3
Versión fusible automático	Termomagnético	Vida útil típica en ciclos mecánicos	20000
Vida útil típica en ciclos eléctricos	6000	Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de fijación	montaje sobre carriles	Vibración	según IEC 60068-2-6
Shock	según IEC 60068-2-27	Color	blanco

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		