

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto















1

Borne para circuito impreso de alto rendimiento, con sistema de conexión PUSH IN para secciones de conductor de hasta 16 mm².

- Conexión rápida sin herramientas gracias a los pulsadores para abrir el punto de contacto o por inserción directa
- Punta de contacto de cierre seguro gracias al "Concepto de seguridad de conexión", el conductor siempre queda embornado de forma segura.
- Toma de prueba integrada para clavija de prueba PS
 2.0
- Toma de prueba central para puntas de prueba en la parte superior del borne
- Mayores reservas de deriva gracias a la utilización del material de aislamiento WEMID.
- Dirección de salida del conductor de 180ºº

Datos generales para pedido

•
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 180°, Longitud del terminal de sol- dadura (I): 5 mm, estañado, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
<u>2492180000</u>
LUFS 10.00/09/180V 5.0SN BK BX
4050118559903
10 Pieza
IIEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm ²
UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
Caja

Weidmüller **3**

LUFS 10.00/09/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hom	าดเก	gacio	nes

nomologaciones	c Flu s
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	24.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9724 inch
Altura	36.3 mm	Altura (pulgadas)	1.4291 inch
Altura construcción baja	31.3 mm	Anchura	91.58 mm
Anchura (pulgadas)	3.6055 inch	Peso neto	72.89 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parámetros del sistema

			<u>'</u>
Familia del producto	OMNIMATE Power - Serie LU	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN con actuador
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT	Dirección de salida de conductor	180°
Paso en mm (P)	10.00 mm	Paso en pulgadas (P)	0.394 "
Número de polos	9	Número de filas de polos	1
disponible por parte del cliente	No	Número de series	1
Longitud del terminal de soldadura (I)	5 mm	Dimensiones del pin de soldadura	d = 1,2 mm, octogonal
Diámetro de la perforación (D)	1.6 mm	Tolerancia de diámetro de la perforación + 0,1 mm (D)	
Número de terminales de soldadura por polo	r 2	Punta de destornillador	0,8 x 4,0
Longitud de desaislado	18 mm	L1 en mm	80.00 mm
L1 en pulgadas	3.150 "	Protección contra contacto según DIN VDE 0470	IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Protección contra contacto según DIN VDE 57106	protección de dedos	Tipo de protección	IP20

Datos del material

Materiales aislantes	Wemid (PA)	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	0 ≥ 600	Moisture Level (MSL)	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material del contacto	E-Cu
Material de contacto	Aleación de Cu	Superficie de contacto	estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura	410 µm Sn matt	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	120 °C		

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²
Sección de empornado, min.	0.5 mm²

Weidmüller **₹**

LUFS 10.00/09/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Sección de embornado, máx.	16 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4
Rígido, mín. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Rígido, máx. H05(07) V-U	16 mm ²
Semirrígido, mín H07V-R	6 mm ²
semirrígido, máx. H07V-R	25 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flexible, máx. H05(07) V-K	25 mm ²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.	0.5 mm ²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx	16 mm ²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0.5 mm ²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	16 mm ²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø	5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm

Conductor	embornable

Sección de conexión del conductor	Tipo conductor fino
Seccion de conexion del conductor	nominal 2.5 mm ²
Terminal tubular	Longitud de desaislado nominal 20 mm
rerminai tubular	Terminal tubular H2,5/25D BL
	recomendado
	Longitud de desaislado nominal 18 mm
	Terminal tubular H2,5/18
	recomendado
Sección de conexión del conductor	Tipo conductor fino
	nominal 4 mm ²
Terminal tubular	Longitud de desaislado nominal 20 mm
	Terminal tubular H4,0/26D GR recomendado
	Longitud de desaislado nominal 18 mm
	Terminal tubular H4,0/18
	recomendado
Sección de conexión del conductor	Tipo conductor fino
	nominal 6 mm ²
Terminal tubular	Longitud de desaislado nominal 20 mm
	Terminal tubular H6,0/26 SW recomendado
	Longitud de desaislado nominal 18 mm
	Terminal tubular H6,0/18
	recomendado
Sección de conexión del conductor	Tipo conductor fino
	nominal 10 mm ²
Terminal tubular	Longitud de desaislado nominal 21 mm
	Terminal tubular H10,0/28 EB recomendado
	Longitud de desaislado nominal 18 mm
	Terminal tubular H10,0/18 recomendado
Sección de conexión del conductor	Tipo conductor fino
	nominal 16 mm ²
Terminal tubular	Longitud de desaislado nominal 21 mm
	Terminal tubular H16,0/28 GN recomendado
	Longitud de desaislado nominal 18 mm
	Terminal tubular H16,0/18
	recomendado

Fecha de creación 30.10.2025 10:24:46 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino
		nominal	1.5 mm²
	Terminal tubular	Longitud de desa	aislado nominal 20 mm
		Terminal tubular recomendado	H1.5/24 R
		Longitud de desa	aislado nominal 18 mm
	Terminal tubular recomendado	H1,5/18	
exto de referencia	La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60947-7-4	Corriente nominal, número de polos mín.101 A (Tu=20°C)	
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	85.8 A	Corriente nominal, número de polos mín.101 A (Tu=40 °C)	
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	76 A	Tensión nominal con categoría de 1000 V sobretensión/grado de polución II/2	
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	1000 V	Tensión nominal con categoría de 1000 V sobretensión/grado de polución III/3	
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	6 kV	Tensión nominal con categoría de 8 kV sobretensión/grado de polución III/2	
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	8 kV		

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA) 600 V	Tensión nominal (Use Group C / CSA) 600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 600 V	Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 57 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 57 A	Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 5 A
Sección de conexión del conductor AWG 18	Sección de conexión del conductor AWG 4
AWG, mín.	AWG, máx.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)	CURUS	Núm. de certificación (cURus)	E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	600 V	Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)	600 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	600 V	Tensión nominal (Use Group F / UL 1059)	1000 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	57 A	Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)	57 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	5 A	Intensidad nominal (Use group F / UL 1059) (Híbrido)	57 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 18	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	261.00 mm
Anchura VPE	100.00 mm	Altura de VPE	44.00 mm

Fecha de creación 30.10.2025 10:24:46 MEZ

Weidmüller **3**

LUFS 10.00/09/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Pruebas tipo				
Prueba: durabilidad de los marcajes	Estándar	IEC 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 06.07, IEC 60512-1-1:2002-02		
	Prueba	marca de origen, identificación de tipo, paso, durabilidad, Longitud de desaislado		
	Evaluación	disponible		
Prueba: sección ajustable	Estándar	IEC 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 11.99, IE 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 03.11		
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y rígido de 0,5 mm ² sección de conductor		
		Tipo de conductor y semirrígido de 0,5 mn sección de conductor		
		Tipo de conductor y rígido de 16 mm² sección de conductor		
		Tipo de conductor y semirrígido de 16 mm sección de conductor		
		Tipo de conductor y H07V-U16 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H07V-U6 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H07V-K16 sección de conductor		
		Tipo de conductor y AWG 4 sección de conductor		
	Evaluación	superado		
rueba de daños y liberación accidental	Estándar	IEC 60999-1, sección 9.4 / 11.99		
e conductores	Requerimiento	0,3 kg		
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y AWG 20/1 sección de conductor		
		Tipo de conductor y AWG 20/19 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H05V-U0.5 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H05V-K0.5 sección de conductor		
	Evaluación	superado		
	Requerimiento	2,9 kg		
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y H07V-U16 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H07V-K16 sección de conductor		
	Evaluación	superado		
	Requerimiento Tipo de conductor	4,5 kg Tipo de conductor y AWG 4/7		
		sección de conductor Tipo de conductor y AWG 4/19		
	Evaluación	sección de conductor		
Prueba de extracción	Evaluación Estándar	superado IEC 60999-1, sección 9.5 / 11.99		
TUCDU UE EXTIBUCION	Requerimiento	≥20 N		
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y AWG 20/1 sección de conductor		
		Tipo de conductor y AWG 20/19 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H05V-U0.5 sección de conductor		
		Tipo de conductor y H05V-K0.5 sección de conductor		
	Evaluación	superado		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tipo de conductor	Tipo de conductor y H07V-U16 sección de conductor		
	Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K16	
Evaluación	superado		
Requerimiento	≥ 135 N		
Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 4/7	
	Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 4/19	
Evaluación	superado		

Indicación importante

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 9.0	27-44-04-01
ECLASS 9.1	27-44-04-01	ECLASS 10.0	27-44-04-01
ECLASS 11.0	27-46-01-01	ECLASS 12.0	27-46-01-01
ECLASS 13.0	27-46-01-01	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Imagen de producto




Dimensional drawing




Curva de deriva



Curva de deriva



Curva de deriva



Ventaja del producto



Power up to UL 600 VOffset solder pins

7




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ventaja del producto



Simple actuation of the contact point



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.8X4.0X100	Versión
Código	9008400000	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4032248056361	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDS 0.8X4.0X100	Versión
Tipo Código	SDS 0.8X4.0X100 9008340000	Versión Destornillador, Destornillador

Accesorios adicionales



Ninguna tarea es demasiado pequeña para una solución óptima.

Las conexiones son solo una parte del proceso general. Los pequeños detalles son a menudo la clave para la solución perfecta en aplicaciones donde los potenciales se prueban, agrupan o incluso se aíslan.

Un sistema no es realmente un sistema si no cuenta con ciertos pequeños detalles indispensables:

 Las clavijas de prueba sirven para acceder con seguridad a los conectores de prueba.

Control durante el propio proceso y adecuación a las distintas aplicaciones previstas.

Datos generales para pedido

Tipo	PS 2.0 MC	Versión
Código	0310000000	Conector para placa c.i., Accesorios, Clavija de prueba, rojo, Número
GTIN (EAN)	4008190000059	de polos: 1
Cantidad	20 ST	

Fecha de creación 30.10.2025 10:24:46 MEZ