

## WCU 860S - MICON-L CABLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Con los módulos lógicos WCU 501 y WCU 650 totalmente encapsulados, podrás monitorizar, controlar y regular tus procesos, incluso en condiciones ambientales extremas. En este sentido, la serie WCU ofrece dimensiones óptimas, rendimiento, robustez y facilidad de uso. El entorno gráfico de programación Micon-L es intuitivo y permite conmutar de forma flexible entre las entradas analógicas y digitales, además de las salidas digitales. Tanto el software como el hardware se pueden ampliar para adaptarse a las especificaciones que demande el cliente.

### Datos generales para pedido

Versión	USB 2.0
Código	<a href="#">2515020000</a>
Tipo	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Cantidad	1 Pieza

## WCU 860S - MICON-L CABLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Longitud	1500 mm	Longitud (pulgadas)	59.055 inch
Peso neto	75 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-30 °C...60 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos de conexión

Tipo de conexión USB A

#### Datos del sistema

Interfaz USB 2.0

#### Datos generales

Resistencia a vibraciones min. 50 m/s<sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		