


AAM 4 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Imagen de producto**

Las tapas de advertencia con un símbolo de rayo proporcionan más seguridad para el hombre y la máquina. Se utilizan cuando debe indicarse la tensión externa dentro de la aplicación.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Serie A, Terminal marker, 10 x 6.1 mm, Paso en mm (P): 6.00 amarillo |
| Código | 2635560000 |
| Tipo | AAM 4 YE FLASH |
| GTIN (EAN) | 4050118674507 |
| Cantidad | 40 Pieza |

AAM 4 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2283 inch |
| Altura | 10 mm | Altura (pulgadas) | 0.3937 inch |
| Anchura | 6.1 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2402 inch |
| Peso neto | 0.09 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos nominales IECEx/ATEX

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|----------|
| Material básico | PA 6.6 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | | |

Dimensiones

| | |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 6.00 mm |
|----------------|---------|

Generalidades

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C |
|---|---|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |