

### Imagen de producto



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

### Datos generales para pedido

| Versión                | Conexión adicional (borne), 50 mm² |
|------------------------|------------------------------------|
| Código                 | <a href="#">2659070000</a>         |
| Tipo                   | FIT 50 GN                          |
| GTIN (EAN)             | 4050118671469                      |
| Cantidad               | 3 Pieza                            |
| Estado de entrega      | Retirado                           |
| Última fecha de pedido | 2025-06-01T00:00:00+02:00          |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 27 mm   | Profundidad (pulgadas) | 1.063 inch  |
| Altura      | 39.7 mm | Altura (pulgadas)      | 1.563 inch  |
| Anchura     | 17.8 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.7008 inch |
| Peso neto   | 28 g    |                        |             |

## Temperaturas

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3 |

## Datos del material

|       |      |
|-------|------|
| Color | gris |
|-------|------|

## Datos nominales

|                 |                    |                   |       |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| Sección nominal | 50 mm <sup>2</sup> | Corriente nominal | 150 A |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------|

## Generalidades

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 |             |             |