

**HDC C COAX 50 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

**Datos generales para pedido**

Versión	Hembra, Oro, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">2748660000</a>
Tipo	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Cantidad	10 Pieza

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 2.15 g

**Temperaturas**

Temperatura límite -55 °C ... 135 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Datos generales**

Diámetro de contacto macho Ø	4.8 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	2.5 mm
Tipo de conexión	Conexión por soldadura	Versión, conector	COAX
Color	oro	Sección de conexión del conductor, max.	0 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Superficie	Oro
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Hembra
Material básico	aleación de cobre	Serie	ModuPlug
Contactos	torneado	Sección de conexión del conductor	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### CTX / HTG / HTX



- Herramientas para prensar conectores coaxiales
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	HTG 174	Versión
Código	<a href="#">9012410000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190009434	Conexión crimpada hexagonal
Cantidad	1 ST	

### Módulos eléctricos



#### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MCOAX 4 FC	Versión
Código	<a href="#">2748550000</a>	Módulo, 48 V, 1.5 A, Número de polos: 4, Conexión crimpada,
GTIN (EAN)	4050118890747	Hembra, Ranuras de conector necesarias: 1
Cantidad	5 ST	