

## IE-CC-SMAM-SMAF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)

- Antenas de última generación
- Demostrado en el sector
- Diseño robusto (hasta protección IP67)
- Para uso en exterior e interior
- Soporte de tecnología más reciente
- Hasta Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Compatibilidad con hasta 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- También soporte para otras tecnologías (por ejemplo, Bluetooth, GNSS, etc.)
- Cables coaxiales adecuados de diferentes longitudes
- Polo ideal y soportes murales

### Datos generales para pedido

Versión	Cable de antena, Conexión 1.: Macho SMA, Conexión 2.: Conector hembra SMA, Longitud: 1 m
Código	<a href="#">2787920000</a>
Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-1M
GTIN (EAN)	4064675066088
Cantidad	1 Pieza

## IE-CC-SMAM-SMAF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39.3701 inch
Peso neto	61 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Propiedades eléctricas cable

Atenuación 2,4 GHz	0.62 dB/m	Atenuación a 800 MHz	0.34 dB/m
Atenuación 5 GHz	0.94 dB/m	Atenuación a 2000 MHz	0.56 dB/m

### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color de revestimiento	negro	UV resistente	Sí
Diámetro de la funda	5 mm	Material del revestimiento	PVC
Radio de torsión mínimo, repetido	25 mm		

### Datos técnicos

Tipo de conexión	Conexión 1:, Macho SMA, Conexión 2:, Conector hembra SMA
------------------	---

### Condiciones del entorno

Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
-------------------------------	-------	-------------------------------	--------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		