THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

| Versión | THM, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, blanco |
|------------|--|
| Código | <u>2799230000</u> |
| Tipo | THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW |
| GTIN (EAN) | 4064675260998 |
| Cantidad | 1000 Pieza |



THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Conformidad



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| Homo | logac | iones |
|------|-------|-------|

ROHS

| Dimensiones y peso | s | | |
|--------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura | 25.4 mm | Altura (pulgadas) | 1 inch |
| Anchura | 95.2 mm | Anchura (pulgadas) | 3.748 inch |
| Peso neto | 0.12 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|--|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales

| Tipo de impresión | sin imprimir | |
|--|--|----------------------|
| Anchura | 95.2 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | blanco | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | PVC | |
| Caracteres impresos | sin | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Carrete de etiquetas |
| Impresora compatible | | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40150 °C | |
| | | |

Señalizador para cables y conductores

| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, | 572 mm ² |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | max. | |
| Diámetro externo del conductor, max. | 27 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 14 mm |
| diámetro externo del conductor | 14 - 27 mm | Sección de conexión del conductor | 572 mm ² |

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Fecha de creación 13.11.2025 03:00:05 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

