

## KT 8S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	<a href="#">2876450000</a>
Tipo	KT 8S
GTIN (EAN)	4064675664017
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



## Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	65.5 mm	Altura (pulgadas)	2.5787 inch
Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Longitud	65.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.5787 inch
Peso neto	220 g		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar de hasta 8 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

## Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	1 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	50 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	4 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	25 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	35 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre, diámetro máx.	9 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. 8 mm Ø	
Cable de aluminio rígido, máx.(mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	9 mm

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		