Hoja técnica

CXX V 73

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	CUBESERIES, Varistor de protección, Tensión de mando nominal: 220...240 V AC, Conexión enchufable
Código	3053490000
Tipo	CXX V 73
GTIN (EAN)	4099987023276
Cantidad	20 Pieza

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	23 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9055 inch
Altura	9.2 mm	Altura (pulgadas)	0.3622 inch
Anchura	12.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.5039 inch
Peso neto	2 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Lado de mando

Tensión de mando nominal	220...240 V AC	Indicador de estado	ninguno
Conexión de protección	Varistor		

Datos generales

Color	negro	
Componente de índice de inflamabilidad UL94	Componente	Caja
	Índice de inflamabilidad UL94	V-2

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Connection diagram



Dimensional drawing



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which relay desing
X Universal use

Function
L LED
D Free-wheeling diode
LD LED and free-wheeling diode
V Varistor
RC RC element

Input voltage and LED color
21N 6-230 V DC
41R 6-24 V DC LED red
41G 6-24 V DC LED green
42R 24-60 V DC LED red
42G 24-60 V DC LED green
43R 110-230 V DC LED red
43G 110-230 V DC LED green
51 6-24 V AC/DC
52 24-60 V AC/DC
53 110-240 V AC/DC
61R 6-24 V AC/DC LED red
61G 6-24 V AC/DC LED green
62R 24-60 V AC/DC LED red
62G 24-60 V AC/DC LED green
63R 110-240 V AC/DC LED red
63G 110-240 V AC/DC LED green
71 6-24 V AC
72 110-130 V AC
73 220-240 V AC