## SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos M8 son especialmente adecuados en condiciones de espacio reducido.

#### Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, M8		
Código	<u>3103330000</u>		
Tipo	SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8		
GTIN (EAN)	4099987149662		
Cantidad	1 Pieza		

# SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

		-	
Hom	വവ	gacio	nes

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
A I	F1	Analysis (asterday)	2.0070 :	
Anchura	51 mm	Anchura (pulgadas)	2.0079 inch	
Diámetro	14 mm	Peso neto	12 g	

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4		
Codificación	ninguna		
Superficie de contacto	Ni/Au		
Tipo de conexión	PUSH IN		
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT		
Diámetros de cable, max.	5.5 mm		
Diámetros de cable, min.	3.5 mm		
Material de contacto	CuSn		
Sección de conexión del conductor,	0.5 mm <sup>2</sup>		
max.			
Sección de conexión del conductor, mi	in. 0.14 mm²		
Corriente nominal	4 A		
Tipo de protección	IP67		
Ciclos de enchufado	≥ 100		_
Grado de polución	3		
Género del contacto	Macho		
Tensión nominal	Tensión nominal	30 V	
	Tipo de tensión	AC/DC	
Conexión de apantallamiento	No		
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc		
Rango de temperatura caja	-25+85 °C		

#### **Normas**

Conector norma	IEC 61076-2-104	

#### Clasificaciones

EC002635	ETIM 7.0	EC002635
EC002635	ETIM 9.0	EC002635
EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
27-44-01-16		
	EC002635 EC002635 27-44-01-03 27-44-01-02 27-44-01-02	EC002635 ETIM 9.0   EC002635 ECLASS 9.0   27-44-01-03 ECLASS 10.0   27-44-01-02 ECLASS 12.0   27-44-01-02 ECLASS 14.0

Fecha de creación 05.11.2025 06:27:00 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

# SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## Dibujo acotado



## Esquema de polos

