# Hoja técnica

## ZAP/TW 4/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Serie Z, Tapa final, Separador |
| Código | 7904100000 |
| Tipo | ZAP/TW 4/3AN |
| GTIN (EAN) | 4008190575984 |
| Cantidad | 20 Pieza |

# Hoja técnica

## ZAP/TW 4/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 34.85 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.372 inch |
| Altura | 83.8 mm | Altura (pulgadas) | 3.2992 inch |
| Anchura | 2 mm | Anchura (pulgadas) | 0.0787 inch |
| Peso neto | 4.3 g | | |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C | Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | | |
|---|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.058 kg CO2eq. |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material básico | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Desplazamiento TS 35 | 47.5 mm |

### Generalidades

| | |
|---|---|
| Indicación de montaje | Montaje directo |

### Otros datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| enclavable | No | Indicación de montaje | Montaje directo |

### Valores característicos del sistema

| | |
|---|---|
| Versión | Tapa final y placa intermedia |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |