

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cajas de bornes resistentes al fuego E30, E60 y E90 Caja de bornes robusta para el suministro seguro de energía a los sistemas de emergencia en caso de incendio, alumbrado de emergencia en túneles subterráneos, metro, ferrocarril y túneles de carretera hasta un máximo de 90 minutos según DIN 4102-04. Las cajas equipadas de las series Klippon® POK y Klippon® STB son ideales siempre que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y un alto tipo de protección.

Características:

- Disponible en una amplia variedad de diseños a petición del cliente
- Probado y aprobado de conformidad con DIN 4102-04 (E30, E60 y E90) - Los detalles exactos deben consultarse en la "Declaración del fabricante".
- Alta calidad gracias al uso de productos básicos probados de la marca Klippon®

Datos generales para pedido

Versión	Klippon STB (Small Terminal Box), Cajas, Altura 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material básico: Chapa de acero, Revesti- miento en polvo, gris guijarro	
Código	8000052519	
Tipo	KLIPPON STB 4 MS M25 E90	
GTIN (EAN)	4064675360407	
Cantidad	1 Pieza	

1

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

DOLLO	0 (
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	120 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7244 inch	
Altura	250 mm	Altura (pulgadas)	9.8425 inch	
Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch	
Peso neto	5300 g			
Temperaturas				
Temperatura de servicio	-20 °C80 °C			
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención			
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
	om oviio por enemia dei o,	1 70 OII poso		
Montaje vertical			-	
SAKK 10	10	Soporte del fusible disponible	No	
Datos del material				
Superficie	Revestimiento en polvo	Material básico	Chapa de acero	
	noveetimente en perve	Waterial Busines	опара по посто	
Datos generales				
Color	gris guijarro	Tipo de protección	IP66	
Carta de colores (similar)	RAL 7032	· ·		
Bases y capotas				
NA 4 1117 1		T	4 MOF	
Material básico Taladros Lado D	Chapa de acero 2 x M25	Taladros Lado C	1 x M25	
Características estándar				
Producto de referencia	KLIPPON STB 4 MS HT, TS 32X15 2M/ST/ZN, SAKK 10, QL 2 SAKK10, KISC M3X20.5/10 EK4, AP SAKK4/10 KER/WS, MEW 1/32, WS 8/8 MM WS, VG M25-K67, GWDR M25-NP, SKMU M25 - K GR			
Indicación importante				
Información de producto	La resistencia al fuego hasta E90 según DIN 4102-12 depende de las configuraciones/ instalaciones concretas (consulta los detalles en la "Declaración del fabricante" en "Descarga La carcasa se utiliza para la integridad funcional y sirve como distribuidor para cables con 5			

Fecha de creación 06.11.2025 04:09:03 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

potenciales.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración



