

## PV 40201S2V3C1A0ES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



Su mejor opción para la protección de CA.  
 Diseñadas para funcionar con diferentes inversores mono-fásicos, Weidmüller ha desarrollado estas configuraciones estándar de cajas combinadoras de CA basándose en los requisitos recurrentes de los clientes.  
 Dependiendo de la versión, las cajas combinadoras pueden contener fusibles y protección contra sobretensiones. Estas cajas combinadoras están especialmente diseñadas para los principales fabricantes de inversores monofásicos de todo el mundo.

### Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Caja preparada, Combinador, Versión de tensión alterna, Con soporte de fusible, Prensaestopas, Inversor de cadenas
Código	<a href="#">8000069109</a>
Tipo	PV 40201S2V3C1A0ES
GTIN (EAN)	4064675331315
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	300 mm	Profundidad (pulgadas)	11.811 inch
Altura	847 mm	Altura (pulgadas)	33.3464 inch
Anchura	636 mm	Anchura (pulgadas)	25.0393 inch
Peso neto	29000 g		

#### Temperaturas

Temperatura ambiente -20 °C...50 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Datos nominales IEC / EN

Corriente nominal IN	112 A	Tipo de tensión	AC
Protección por fusible apropiado para	125 A gG Energía fotovoltaica	Tensión de servicio	690 V
		Normas	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011

#### Entradas AC

Versión de cable normal Número de entradas AC 2

#### Propiedades eléctricas AC

Toma de tierra Directamente en la VPU

#### Salidas AC

Tipo de conexión cable de salida AC Conexión brida-tornillo, M12 Número de salidas AC 1

#### Garantía

Período 5 años

#### Datos generales

Normas IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 Tipo de protección IP65  
 Lugar de instalación Área exterior protegida (> 1 km del mar)

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**Dibujos**

