## KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cajas de conexiones para antenas, contadores de ejes, controladores de punto y otros componentes en la vía de diferentes tamaños. Nuestras cajas de conexiones son particularmente ideales para proteger la electrónica en el duro entorno de las vías ferroviarias. Las cajas son duraderas y resistentes incluso a la luz solar intensa y proporcionan una protección EMC fiable.

#### Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Cajas, Altura: 620 mm, Anchura: 450 mm, Profundi- dad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código	<u>8000080482</u>
Tipo	KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675594185
Cantidad	1 Pieza



# KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

		oesos

Profundidad	150 mm	Profundidad (pulgadas)	5.9055 inch
Altura	620 mm	Altura (pulgadas)	24.4094 inch
Anchura	450 mm	Anchura (pulgadas)	17.7165 inch
Peso neto	17620 g		

#### **Temperaturas**

Temperatura de servicio	-60 °C135 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## **Datos generales**

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la base	3 mm
Espesor de la carcasa	1.5 mm	Temperatura de servicio, max.	135 °C
Temperatura de servicio, min.	-60 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Fijación de la tapa	Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10	Normas	EN 60068 ≤1m de la vía, EN 45545 HL3
Superficie	cepillado	Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J
Tipo de protección	IP66, IP67	Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta	Silicona	Tipo de protección (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Placas de bridas	inferior	Placa de fijación	Sí

## Montaje horizontal

Soporte del fusible disponible	S

### Montaje vertical

Soporte del fusible disponible	S	ı
--------------------------------	---	---

#### Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Superficie	cepillado
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)		

#### **Datos generales**

Color	plata	Tipo de protección	IP66, IP67
Carta de colores (similar)	RAL 7001		

# Bases y capotas

Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)	Taladros Lado A	ninguno
Taladros Lado B	ninguno		

Versión del catálogo / Dibujos



# KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

## Clasificaciones

EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
	EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01	EC000261 ETIM 9.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos 3