


TR BD WPD OVP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El cableado de instalación plantea desafíos específicos en el diseño de los bornes modulares. Las soluciones deben ser tanto económicas como compactas. También es necesario garantizar un manejo sencillo y claro. La distribución de la instalación y los pequeños distribuidores ofrecen poco espacio para el cableado. Nuestros bornes modulares para la creación de instalaciones cumplen todos los requisitos.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, otros, 25 mm ² , Número de conexiones: 26, Número de pisos: 1, TS 35, V-0
Código	8000122107
Tipo	TR BD WPD OVP2
GTIN (EAN)	4099986875968
Cantidad	1 Pieza

TR BD WPD OVP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	68 mm	Profundidad (pulgadas)	2.6772 inch
Altura	96.2 mm	Altura (pulgadas)	3.7874 inch
Anchura	248 mm	Anchura (pulgadas)	9.7638 inch
Peso neto	859.4 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...85 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4	Dirección de conexión	lateral
Longitud de desaislado	19 mm	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Número de conexiones	26	Sección de embornado, máx.	25 mm ²
Sección de embornado, mín.	1.5 mm ²	Tornillo de apriete	M 6
Dimens. caña destornillador	Tamaño PZ2	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	15 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	15 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	15 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, mín.	15 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	15 mm ²	Sección del conductor, flexible, mín.	15 mm ²

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	otros
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Sección nominal	25 mm ²	Corriente nominal	152 A
Corriente en conductor máximo	152 A	Normas	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3

Generalidades

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 16
Normas	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	Carril de montaje	TS 35

Datos técnicos**Otros datos técnicos**

Lados abiertos	cerrado	Versión a prueba de explosivos	No
Tipo de montaje	Montaje directo		

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	No	Número de pisos	1
Carril de montaje	TS 35	Función N	Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		