

## MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adaptadores para migración – Modicon TSX Compact.  
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas Modicon TSX Compact a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

### Datos generales para pedido

Código	8000152387
Tipo	<a href="#">MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL</a>
GTIN (EAN)	4099987272179
Cantidad	ST

## MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	58.8 mm	Profundidad (pulgadas)	2.315 inch
Altura	139.7 mm	Altura (pulgadas)	5.5 inch
Anchura	50.8 mm	Anchura (pulgadas)	2 inch
Peso neto	100 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

#### Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

#### Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	22 polos	Conexión (lado campo)	Modicon TSX Compact 22 pole connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------------------

#### Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Modicon TSX Compact 22 pole connector	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
Número de polos (in situ)	22 P		

#### Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	7 A
Intensidad nominal total	40 A		

#### Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50µs)	2.5 kV
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.8 kV		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)

