

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptadores para migración – 1769 CompactLogix.
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas 1769 CompactLogix a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000168693
Tipo	MBGE ADPT 1769, 32CH
GTIN (EAN)	4099987803519
Cantidad	ST

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	70.4 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7716 inch
Altura	119.4 mm	Altura (pulgadas)	4.7008 inch
Anchura	52.3 mm	Anchura (pulgadas)	2.0591 inch
Peso neto	1000 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)		
-----------------------	-----------------------------	--	--

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
-----------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	4 A
Intensidad nominal total	40 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50µs)	2.5 kV
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.8 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

