Hoja técnica

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La solución MiBridge.
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las antiguas tarjetas PLC a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000182746
Tipo	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.06 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9866 inch
Altura	285 mm	Altura (pulgadas)	11.2204 inch
Anchura	24.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.9724 inch
Peso neto	76 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...70 °C	Temperatura de servicio	-40...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	95%, sin condensación		

Especificaciones

Tensión de servicio	230 V	Corriente por canal, máx.	5 A
Intensidad nominal total	60 A		

PA50_40 Norma de aislamiento para la coordinación del aislamiento pasivo (EN 60664-1)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Prueba de tensión de impulso (1,2 / 50 µs) (estándar 4)	2.5 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		