Hoja técnica

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptadores para migración – SLC500.
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas SLC500 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000204320
Tipo	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
Cantidad	ST

Hoja técnica

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	86 mm	Profundidad (pulgadas)	3.3858 inch
Altura	107 mm	Altura (pulgadas)	4.2126 inch
Anchura	34.3 mm	Anchura (pulgadas)	1.3504 inch
Peso neto	1000 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de trabajo (UL), mín.	-20 °C
Temperatura de trabajo (UL), máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Tensión nominal UN	250 V		

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Allen Bradley 18-pole RTB

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Allen Bradley 18-pole RTB	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente por canal, máx.	4.5 A

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Prueba de tensión de impulso (1,2 / 50 µs) (estándar 1)	2.5 kV
Tensión de test de aislamiento (AC) (estándar 1)	1.8 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		