



### Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 4mm², 10mm², Crimpado W
Código	<a href="#">9018480000</a>
Tipo	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008190884581
Cantidad	1 Pieza

## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	706.78 g		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Crimping tool for HD and ConCept M3 contacts and similar types, 4-10mm <sup>2</sup>	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

## Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	10 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	Crimpado W
------------------------------------	--------------------	--------------------------	------------

## Descripción de contacto

Tipo de contactos	Contactos torneados	Sección máx. AWG	AWG 8
Sección mín. AWG	AWG 12	Zona de prensado, max.	10 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Dibujos



## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

## Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES CTX CM 3.6	Versión
Código	<a href="#">1303960000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102499	
Cantidad	1 ST	

## Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

## Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versión
Código	<a href="#">1121010000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248902118	
Cantidad	1 ST	