

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 1000 mm, Hauteur: 15 mm, Profondeur: 5.5 mm
Référence	<u>0117510000</u>
Туре	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Qté.	10 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

39.37 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

1000 mm

140 g

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch

_	-		
Tem	nér	atu	res

Largeur

Poids net

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Largeur (pouces)

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

<u>.</u>		
Diamètre du trou d'implantation (D)	4.2 mm	
Instruction de montage	Montage direct	
Normes	DIN EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	
Epaisseur	1.00 mm	
Matériau de base	Acier	
Longueur du rail profilé	min.	0 mm
	nominal	1000 mm
	max.	1000 mm
Trou de perçage, fendu	Oui	
Longueur de fente	12.00 mm	
Écart de fente	8.00 mm	
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	1.2 kA	
Largeur de fente	4.20 mm	
Rail profilé pré-perforé	Oui	
Largeur de fente		
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	10.00 mm ²	
Diamètre du trou de perçage	4.20 mm	
Entraxe de perçage des trous	20 mm	
Écart de fente		
Longueur de fente	·	·

Date de création 05.11.2025 09:52:41 MEZ




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Туре EW 15

Référence 0382860000 GTIN (EAN)

4008190187804

50 ST

Version

Équerre de blocage, beige, TS 15, V-2, Polyamide 66, Largeur: 10

mm, 100 °C

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Туре SO SH1

0401460000

Référence

Support de barre collectrice, gris, 100 °C, Largeur: 24.5 mm, V-2,

GTIN (EAN) 4008190188092 20 ST

Polyamide 66. Vissé

Oté

Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type EW 15/2

1071900000 Équerre de blocage, Beige foncé, TS 15, HB, Plastique, Largeur: 8

Référence GTIN (EAN) 4008190462949

mm, 100 °C

50 ST Oté.

Date de création 05.11.2025 09:52:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZEW 15	Version
Référence	<u>7920340000</u>	Équerre de blocage, beige, TS 15, V-2, Plastique, Largeur: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
Qté.	20 ST	

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	BFSC M4X6 MS	Version
Référence	0136300000	Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Laiton, Profondeur: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190177713	Largeur: 7 mm, Hauteur: 6 mm
Qté.	50 ST	
Type	BFSC M4X6	Version
Type Référence	BFSC M4X6 0149700000	Version Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,

Date de création 05.11.2025 09:52:41 MEZ