AP RSF3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 50 mm, Largeur: 3 mm, V-2, Polyamide 66, enclipsable: Oui
Référence	0270460000
Туре	AP RSF3
GTIN (EAN)	4008190110635
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

AP RSF3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
	Comornic			
Dimensions et poids				
Profondeur	44.5 mm	Profondeur (pouces)	1.752 inch	
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1.9685 inch	
Largeur	3 mm	Largeur (pouces)	0.1181 inch	
Poids net	6.25 g	_a.gea. (peaces)	0.1.0.1	
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C	
Conformité environnementa	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	n		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.068 kg CO2eq.			
Classifications				
			=	
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	
Autres caractéristiques tech	niques			
enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct	
Caractéristiques des matéria	ux	<u> </u>		
Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	beige	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2			
Caractéristiques du système				
Version	Plaque d'extrémité			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct			

Niveau du catalogue / Dessins