## **STB 30.5 IH/GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit







Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

#### Informations générales de commande

Version	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm, Profondeur: 31.7 mm
Référence	<u>0341400000</u>
Туре	STB 30.5 IH/GN
GTIN (EAN)	4008190008093
Qté.	50 Pièce

# **STB 30.5 IH/GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	31.7 mm	Profondeur (pouces)	1.248 inch	
Largeur	7.2 mm	Largeur (pouces)	0.2835 inch	
Poids net	2.48 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C	
Conformité environnemental	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforma avea avamatica			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	Conforme avec exemption 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea			
Classifications				
ETIM 0.0	50000040	FTW4 7 0	50000040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LCLAGO 14.0	27-23 03 00	
Autres caractéristiques techr	niques			
Type de fixation	Vissé	Version à l#92épreuve de	Non	
	\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r	I#92explosion		
Type de montage	Vissé			
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	PA 66	Couleur	vert	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2			
Caractéristiques du système				
Version	pour rails profilés			
Dimensions				
Longueur du filetage	7 mm	Profondeur d'enfichage	10 mm	
Longuoui uu illetaye	7 111111	i ioionacui a cimonage	10 111111	

Niveau du catalogue / Dessins