

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Informations générales de commande**

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Connecteur Y, M12 |
| Référence | 1009370000 |
| Type | SAI-T-5S-PARA |
| GTIN (EAN) | 4032248713622 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 24.64 g

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---------------------|------|----------------------------------|--------------|
| Nombre de pôles | 5 | Codage | Codage A |
| Surface du contact | doré | Matériau des contacts | CuSn |
| Tension nominale | 60 V | Courant nominal | 4 A |
| Degré de protection | IP67 | Degré de pollution | 3 |
| Presse-étoupe | M 12 | Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-101

Caractéristiques de raccordement

| | | |
|--|--|--------------------|
| Sortie groupe - connecteur débrochable Femelle M12 | Sortie simple 1 - connecteur débrochable | Femelle M12 |
| Sortie simple 2 - connecteur débrochable Mâle M12 | Couple de serrage | M12 : 0,8 - 1,2 Nm |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Nombre de pôles | 5 | Codage | Codage A |
| Filetage du raccordement | M12 | Surface du contact | doré |
| Matériau des contacts | CuSn | Tension nominale | 60 V |
| Courant nominal | 4 A | Degré de protection | IP67 |
| Degré de pollution | 3 | Presse-étoupe | M 12 |
| Raccordement 1 | M12/M12 | Raccordement 2 | Vis |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C | Diamètre extérieur du conducteur | - |

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Schéma**