

WQL 5 WF10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustration du produit**

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Blocs de jonction à tige, Connexion transversale, Nombre de pôles: 5 |
| Référence | 1016870000 |
| Type | WQL 5 WF10 |
| GTIN (EAN) | 4032248726530 |
| Qté. | 5 Pièce |

WQL 5 WF10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 4 mm | Profondeur (pouces) | 0.1575 inch |
| Hauteur | 163.2 mm | Hauteur (pouces) | 6.4252 inch |
| Largeur | 25 mm | Largeur (pouces) | 0.9842 inch |
| Poids net | 127.8 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|----------------|
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Montage direct |
|------------------|-------|------------------------|----------------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|------------------|---------------|---------|------|
| Matériau de base | Cuivre - zinc | Couleur | gris |
|------------------|---------------|---------|------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 265 A |
|-----------------|-------|

Dimensions

| | | | |
|---------------|----------|----------------|-------|
| Pas en mm (P) | 33.80 mm | Décalage TS 35 | 36 mm |
|---------------|----------|----------------|-------|

Généralités

| | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|
| Nombre de pôles | 5 | Instruction de montage | Montage direct |
|-----------------|---|------------------------|----------------|