

## SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Connecteur mâle double étage SCDN particulièrement plat pour le procédé de soudage à la vague.

- Emploi de deux interfaces compactes avec les connecteurs femelles BCF 3.81 (PUSH IN).
- Disponible à 90° (couché).
- Les raccordements sont à un niveau et permettent un accès frontal.
- Espace pour étiquetage et codage.
- Emballage en carton.

Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse une place pour l'impression et le codage.

### Informations générales de commande

|                    |  |
|--------------------|--|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement soudé THT, 3,81 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm, étamé, noir, Boîte |
| Référence          | <a href="#">1041370000</a>   |
| Type               | SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX   |
| GTIN (EAN)         | 4032248770175  |
| Qté.               | 50 Pièce   |
| Indices de produit | IEC: 320 V / 17.5 A<br>UL: 300 V / 11 A  |
| Emballage          | Boîte  |

## SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|                               |             |                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur                    | 13.3 mm     | Profondeur (pouces) | 0.5236 inch |
| Hauteur                       | 18.4 mm     | Hauteur (pouces)    | 0.7244 inch |
| Hauteur version la plus basse | 15.2 mm     | Largeur             | 44.68 mm    |
| Largeur (pouces)              | 1.7591 inch | Poids net           | 8.8 g       |

### Conformité environnementale du produit

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | cad4723c-c5fc-4802-be22-8cbcef126ab4 |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

### Caractéristiques du système

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| Famille de produits                                  | OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81                                    |   |                             |
| Type de raccordement                                 | Raccordement sur platine  |   |                             |
| Montage sur le circuit imprimé                       | Raccordement soudé THT  |   |                             |
| Pas en mm (P)  | 3.81 mm   |   |                             |
| Pas en pouces (P)                                    | 0.150 "   |   |                             |
| Angle de sortie                                      | 90°   |   |                             |
| Nombre de pôles                                      | 18  |   |                             |
| Nombre de picots par pôle                            | 1   |   |                             |
| Longueur du picot à souder (l)                       | 3.2 mm  |   |                             |
| Tolérance sur la longueur du picot à souder          | +0,02 / -0,2 mm   |   |                             |
| Dimensions du picot à souder                         | d = 1,0 mm, octogonal   |   |                             |
| Dimension du picot à souder = tolérance 0 / -0,03 mm | d   |   |                             |
| Diamètre du trou d'implantation (D)                  | 1.2 mm  |   |                             |
| Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)     | + 0,1 mm  |   |                             |
| L1 en mm   | 30.48 mm  |   |                             |
| L1 en pouce  | 1.200 "   |   |                             |
| Nombre de séries                                     | 2   |   |                             |
| Nombre de pôles                                      | 2   |   |                             |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57               | protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché 106 |   |                             |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470             | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché                                      |   |                             |
| Résistance de passage                                | ≤5 mΩ   |   |                             |
| Codable  | Oui   |   |                             |
| Couple de serrage                                    | Type de couple<br>Informations d'utilisation                          | Vis de fixation, Circuit imprimé<br>Couple de serrage | min. 0.1 Nm<br>max. 0.15 Nm |

## SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

|  |                 |                 |  |
|--|-----------------|-----------------|--|
|  | Vis recommandée | Numéro de pièce | <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |
|--|-----------------|-----------------|--|

## Données des matériaux

|                                      |          |                                     |                   |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                     | PA GF    | Couleur                             | noir              |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 9011 | Groupe de matériaux isolants        | II                |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 550    | Moisture Level (MSL)                |                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0      | Matériau des contacts               | Alliage de cuivre |
| Surface du contact                   | étamé    | Température de stockage, min.       | -40 °C            |
| Température de stockage, max.        | 70 °C    | Température de fonctionnement, min. | -50 °C            |
| Température de fonctionnement, max.  | 120 °C   | Plage de température montage, min.  | -25 °C            |
| Plage de température montage, max.   | 120 °C   |                                     |                   |

## Données nominales selon CEI

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| testé selon la norme   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. 17.5 A<br>(Tu = 20 °C)                       |
| Courant nominal, nombre de pôles max. 13.2 A<br>(Tu = 20 °C)                       |                        | Courant nominal, nombre de pôles min. 17 A<br>(Tu = 40 °C)                         |
| Courant nominal, nombre de pôles max. 12.2 A<br>(Tu = 40 °C)                       |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 320 V   |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 160 V  |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 160 V  |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 2.5 kV  |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 2.5 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 2.5 kV |                        | Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 76 A                                 |

## Données nominales selon CSA

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)     | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 11 A CSA) |       | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)  | 10 A  |

## Données nominales selon UL 1059

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)     | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 11 A UL 1059) |       | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A  |

## Emballage

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 257.00 mm |
| Largeur VPE | 235.00 mm | Hauteur VPE  | 29.00 mm  |

## Note importante

|                |  |
|----------------|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.   |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> </ul> |

### **SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

## Illustration du produit



## Dimensional drawing



## SCDN 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Eléments de codage



Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.  
Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage assignent clairement les éléments de connexion pendant le processus de fabrication et le fonctionnement  
Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage sont insérés avant assemblage ou pendant la phase de confection de câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi.  
Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.  
L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SC-SMT 3.81 KO GY BX       | Version  |
| Référence  | <a href="#">1968900000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |
| GTIN (EAN) | 4032248772865              | gris, Nombre de pôles: 6   |
| Qté.       | 100 ST                     |  |