

WSD 2.5/SCAN WTR2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

La fiche avec composant est utilisée pour intégrer des composants électrique dans un bloc de jonction sectionnable. Après avoir soudé les composants électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction modulaire avec composants électroniques intégrés.

Informations générales de commande

Version	Fiche avec composant (bloc de jonction), Raccordement enfichable, enfiché, Beige foncé
Référence	1058760000
Type	WSD 2.5/SCAN WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190028398
Qté.	25 Pièce

WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	29.58 mm	Profondeur (pouces)	1.1646 inch
Hauteur	38.4 mm	Hauteur (pouces)	1.5118 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	3.68 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	enfiché		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Module à diodes	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre d'étages	1	Raccordement PE	Non

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat N° (CSA)	154685-1152890
---------------------	----------------

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (UR)	E60693
--------------------	--------

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement	en haut	Type de raccordement	Raccordement enfichable
----------------------	---------	----------------------	-------------------------