

**PB-DP SUB-D M12 TERM PS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | SUB-D                      |
| Référence  | <a href="#">1140640000</a> |
| Type       | PB-DP SUB-D M12 TERM PS    |
| GTIN (EAN) | 4032248922611              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

**PB-DP SUB-D M12 TERM PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 16.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.6614 inch |
| Hauteur    | 58.8 mm | Hauteur (pouces)    | 2.315 inch  |
| Largeur    | 49 mm   | Largeur (pouces)    | 1.9291 inch |
| Poids net  | 71.8 g  |                     |             |

**Températures**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Humidité | Max. 75% à +25°C, pas de condensation |
|----------|---------------------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption             |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6al                                 |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                      |
| SCIP                                   | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625 |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001132    | ETIM 9.0    | EC001132    |
| ETIM 10.0   | EC001132    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 |             |             |

**Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D**

|                            |                                       |                                    |   |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Couple de serrage          | 0.3 Nm                                | Matériau de base du boîtier        | ZnAl  |
| Humidité                   | Max. 75% à +25°C, pas de condensation | Degré de protection                | IP30  |
| Cycles d'enfichage         | ≥ 200                                 | Vitesse de transmission            | 12 MBit/s   |
| Angle de sortie            | 90°                                   | Résistance de terminaison          | Oui   |
| Interface BUS              | D-Sub 9 pôles, Mâle                   | Connecteur enfichable, et brochage | Selon la spécification PROFIBUS                                   |
| Verrouillage               | UNC4-40                               | Plage de températures du coffret   | -20...+70 °C  |
| BUS, interface PG          | D-Sub 9 pôles, Femelle                | BUS, interface câble               | Connecteur mâle et femelle M12 codage B, broches 2 et 4 assignées |
| Interface de programmation | Oui                                   |                                    |   |

**PB-DP SUB-D M12 TERM PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Schéma**