

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit









Informations générales de commande

,		
Type WMF 2.5 BLZ PE GTIN (EAN) 4032248925704	Version	
GTIN (EAN) 4032248925704	Référence	<u>1143040000</u>
	Туре	WMF 2.5 BLZ PE
Qté. 50 Pièce	GTIN (EAN)	4032248925704
	Qté.	50 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments			
9	CE®		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat Nº (cURus)	E60693		
Dimensions et poids			
Profondeur	44.5 mm	Profondeur (pouces)	1.752 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	5.08 mm	Largeur (pouces)	0.2 inch
Poids net	13 g	Laigoui (poudo)	3.E 111011
Températures			
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
Conformité environnemental			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	•	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dess	sus de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-02	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		
Autres caractéristiques techr	niques		
Version à I#92épreuve de #92explosion	Non	Type de montage	monté
Caractéristiques des matéria	ux		
NA-46-i	\A/i-I	Caulann	Daine (/
Matériau de base Classe d'inflammabilité selon UL 94	Wemid V-0	Couleur	Beige foncé
Jiasse u iiiilaiiiiilabiiile seion UL 94	ν-∪		
Caractéristiques du système			
Flasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre de polarités	2

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ

2

Non

Oui

TS 35

Nombre d'étages

Fonction PE

Etages internes pontés

Barrette de liaison équipée

Niveau du catalogue / Dessins

Nombre de points de contact par étage

Raccordement PE

Fonction N

Fonction PEN

2

Oui

Non

Non



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques nominales	3			
Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	250 V	
Tension nominale DC	250 V	Courant nominal	24 A	
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ	Catégorie de surtension	III	

Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	12 AWG	Certificat Nº (CSA)	200039-1057876
Tension Gr B (CSA)	300 V	Courant gr. B (CSA)	26 A
Tension Gr D (CSA)	300 V	Courant gr. D (CSA)	10 A
Section min. du conducteur (CSA)	26 AWG		

Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	12 AWG	Tension Gr B (cURus)	300 V
Tension Gr D (cURus)	300 V	Section max. du conducteur (cURus)	12 AWG
Certificat Nº (cURus)	E60693	Section min. du conducteur (cURus)	26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	26 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	26 AWG
Courant Gr B (cURus)	20 A	Courant Gr D (cURus)	10 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	12 AWG		

Généralités

Degré de pollution

Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.
Barrette de liaison équipée TS 35	

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du cor AWG, max.	nducteur,AWG 12	Sens de raccordement	latéralement
Longueur de dénudage	10 mm	Type de raccordement 2	Raccordement enfichable
Type de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de raccordements	4
Plage de serrage, max.	4 mm ²	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Section de raccordement du co AWG, min.	nducteur,AWG 26	Section de raccordement du cons souple avec embout DIN 46228/	•
Section de raccordement du cor souple avec embout DIN 46228	•	Section de raccordement du cons souple avec embout DIN 46228/	•
Section de raccordement du cor souple avec embout DIN 46228	•	Section de raccordement du cond souple, max.	ducteur,4 mm²
Section de raccordement du cor souple, min.	nducteur,0.5 mm²	Section de raccordement, semi-ri- max.	gide, 4 mm²
Section de raccordement, semi- min.	rigide, 0.5 mm²	Section de raccordement du conc rigide, max.	ducteur,4 mm²
Section de raccordement du corrigide, min.	nducteur,0.5 mm²	Section de raccordement, souple,	, min. 0.5 mm²




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type AP WMF2.5 Version

Référence 1142990000 Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 87.25 mm,
GTIN (EAN) 4032248925889 Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui

Ωté. 50 ST

Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

 Type
 WEW 35/2
 Version

 Référence
 1061200000
 Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190030230
 100 °C

GTIN (EAN) 4008190030230 100 Oté 50 ST

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type WBB WMF2.5 BLZ Version

Référence 1142980000 Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 88.5 mm,

GTIN (EAN) 4032248925896 Largeur: 5.08 mm, V-0, Wemid Qté. 10 ST

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Référence 1167440000 Crochets de verrouillage (bloc de jonction), PA 66, Orange	
GTIN (EAN) 4032248958474	
Qté. 50 ST	

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Туре	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	

BLZP 5.08HC/90 SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Туре	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948240000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624768	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948000000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624225	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence	1948250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	<u>1948250000</u> 4032248624775	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence GTIN (EAN) Qté.	1948250000 4032248624775 120 ST	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Référence GTIN (EAN) Oté.	1948250000 4032248624775 120 ST BLZP 5.08HC/03/90 SN OR	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK	Version
Référence	1948260000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	4032248624782	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN) Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948020000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624249	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948270000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624799	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948030000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624256	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948280000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624805	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948040000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624263	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK	Version
Référence	1948290000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
CTINI (EANI)	4032248624812	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN)	4032240024012	Nomble de poles. 7, 50 , naccordentent visse, riage de seriage,
Qté.	48 ST	max.: 4 mm², Boîte
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Qté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR	max.: 4 mm², Boîte Version
Qté. Type Référence	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000	max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270	max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000	max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000	Wersion Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST BLZP 5.08HC/10/90 SN BK	max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST BLZP 5.08HC/10/90 SN BK 1948320000	wax.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte

Fiche de données

WMF 2.5 BLZ PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DI 7D E COLLE LI COLLE	
Type	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948080000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624300	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948330000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624850	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948100000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624522	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK	Version
Référence	1948340000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624867	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948110000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624539	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948350000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624874	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR	Version
Référence	1948120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624546	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Qté.	24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN BK	max.: 4 mm², Boîte Version
Туре	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 2 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN OR 1948150000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLZP 5.08HC/90F SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

intorma	tions generales de c	ommande
Туре	BLZP 5.08HC/02/90F SN B	Version
Référence	1950040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627974	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/02/90F SN O	Version
Référence	<u>1949800000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627721	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90F SN B	Version
Référence	<u>1950050000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627981	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90F SN O	Version
Référence	1949810000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627738	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/04/90F SN B	Version
Référence	1950060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627998	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/04/90F SN O	Version
Référence	1949820000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627745	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90F SN B	Version
Référence	1950070000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628001	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90F SN O	Version
Référence	1949830000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627752	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90F SN B	Version
Référence	1950080000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628018	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90F SN G	Version
Référence	1284860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4050118075410	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
		•



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type BLZP 5 0BHC/Q/6 JOS F SN D. Connectour pour circuit imprires, Commecteur femelle, 5.08 mm, Reference 130 Quistage 2788 Namible de pâlies 6, 807, Raccordement vissé, Plage de serrage, Filor BLZP 5 0BHC/Q/7 90F SN B. Version Référence 130 1805000000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. Glé. 3 8 5T max. 14 mm?, Boile Type BLZP 5 0BHC/Q/7 90F SN D. Version Référence 130 1848860000 Connecteur pour circuit imprimé, Commecteur femelle, 5.08 mm. Référence 140 1828 500HC/09/70F SN D. Version Référence 3 3 8 5T Amaz 14 mm², Boile Ply BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Version Référence 3 BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Version Référence 4 BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Version Référence 4 BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Nombré de pôles 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max 14 mm², Boile Type BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Nombré de pôles 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max 14 mm², Boile Type BLZP 5 00HC/09/70F SN D. Nombré de pôles 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max 14			
STIN EAN 20.32.48827788 Nombre de pôles. 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. 4 mm², Boile max. 4 mm², Boile 19.0090000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, CONTRICT CONNECTEUR C	Туре	BLZP 5.08HC/06/90F SN O	Version
Obe 42 ST max: 4 mm², Boile Type BLZP 5.08HC/07/00 St Nb. Version Kelferience 1800090000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 403224802205 Nombre de pôtes 7.99°, flaccordement vissé, Plage de serrage, Midemon 18 PS 5.08HC/07/30C* St O. Wersion Médienne 18 PS 5.08HC/07/30C* St O. Version Midemon 30 ST max: 14 mm², Boile Type BLZP 5.08HC/07/30C* St O. Version Référence 19 SOBIC/08/30C* St D. Version Référence 19 LZP 5.08HC/08/30C* St D. Version Type BLZP 5.08HC/08/30C* St D. Version Type BLZP 5.08HC/08/30C* St D. <td>Référence</td> <td>1949840000</td> <td>Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,</td>	Référence	1949840000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type	GTIN (EAN)	4032248627769	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Reference 950.050.000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Norther de pôles. 7, 19°C, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. 14 mm², Bothe max. 15 mm², Bothe	Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
GINN (EAN) 4032248628025 Nombre de pôles ? 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Type BLZP 5.08HC/07/90F SN 0 Vernion Référence 1 1949.880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. GIN (EM) 36 ST max : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/08/90F SN B. Version Référence 1 150.0180000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GIN (EAN) 4032248628032 Nombre de pôles 8.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, GLE 8 85 ST max : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/08/90F SN D. Version Référence 1 1943860000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GIN EAN) 403224802783 Nombre de pôles 8.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, GLE 9 36 ST Version Référence 1 1960110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GIN EAN) 4032248028049 Nombre de pôles 9.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, GIE 9 8127 5.08HC/10/90F SN D. Version GIN EAN 403224802803	Туре	BLZP 5.08HC/07/90F SN B	Version
Obe. 36 ST max. : 4 mm², Boile Type BLZP 5.08HC/07/90F SN D. Version Reference 1949830000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur Femelle, 5.08 mm. GTIN (EAN) 40322486237776 Nombro de pôles 7, 30°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Type BLZP 5.08HC/08/90F SN BL. Wersion Référence J 1950100000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. OIT NU (EAN) 4032248628032 Nombro de pôles 8.80°, Raccordement vissé, Plage de serrage, OIE DE ST (STIN (EAN) 4032248628032 Nombro de pôles 8.80°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Référence I 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. OIE DE ST (STIN (EAN) Varsion Nombro de pôles 8.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, OIE DE ST (STIN (EAN) 4032248828049 Nombro de pôles 9.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, OIE DE ST (STIN (EAN) 4032248828049 Nombro de pôles 9.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, OIE DE ST (STIN (EAN) 4032248829049 Nombro de pôles 10.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, OIE DE ST (STIN (EAN) 4032248827790 Nombro de pôles 10.90°, Raccordement vissé,	Référence	<u>1950090000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type	GTIN (EAN)	4032248628025	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Ridefenneal 1948/88/50/000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032/248627776 Nombre de pôles 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Type BLZP 5.08HC/08/90°S NB L. Varsion Référence 1500 100000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, ORIN (EAN) 4032248628032 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qis. 36 ST max4 mm², Boite Référence 1940,8860000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Grin (EAN) 30 ST Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qis. 36 ST max4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/09/90° SN D. Version Référence 1940,890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248028049 Nombre de pôles 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, GIN (EAN) 4038270000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Type BLZP 5.08HC/10/90° SN D. Version Référence 1960 120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur	Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
CTIN (EAN) 4032248627776 Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Olé. 36 ST max. 14 mm², Boile Référence 1590 100000 Connecteur famelle, 5.08 mm, Olé. 36 ST max. 14 mm², Boile Type 8L2P 5.08HC/08/987 SN O Version Référence 1348800000 Connecteur famelle, 5.08 mm, CTIN (EAN) 4032248627783 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 36 ST max. 14 mm², Boile Qié. 36 ST max. 4 mm², Boile CTIN (EAN) 4032248627783 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 36 ST max. 4 mm², Boile Référence 150 SBH/(O8/90FSN B Version Référence 150 SBH/(O8/90FSN B Version Type 8L2F 5.08HC/(O8/90FSN D Version Référence 150 SBH/(O8/90FSN B Version Qié. 30 ST max. 4 mm², Boile Qié. 30 ST max. 4 mm², Boile Qié. 50 SBH/(O8/90FSN B <t< td=""><td>Туре</td><td>BLZP 5.08HC/07/90F SN O</td><td>Version</td></t<>	Туре	BLZP 5.08HC/07/90F SN O	Version
Obe 36 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/08/90F SN B. Version GRINERAN 0392248623032 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. GTINIEAN 0392248623032 Nombre de pôles. 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Vipe BLZP 5.08HC/08/90F SN O. Version Référence 1949,896000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. ORINIEAN 302248852783 Nombre de pôles. 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/03/90F SN D. Version GTIN (EAN) 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/03/90F SN D. Version Référence 1948,8970000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D. Version Rifference 1948,8970000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm. GTIN (EAN) 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D. Version Reférence 1950 140/90F SN D. Version <td>Référence</td> <td>1949850000</td> <td>Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,</td>	Référence	1949850000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Version 1961100000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Grin (EAN) 30 ST max : 4 mm², Boîte Silver de polies: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver de polies: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver de polies: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver de polies: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silver de polies: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silver de polies: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silver de polies: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silver de polies: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silver de polies: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max : 4 mm², Boîte Silver Silve	GTIN (EAN)	4032248627776	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1950100000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628032 Nombre de pôles: 8.90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Olé. 3 8 ST max: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/08/90F SN 0 Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Ofé. 3 8 ST max: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/08/90F SN 8 Version Référence 1950110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 30 ST max: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/08/90F SN 0 Version Référence 1948870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 30 ST max: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN 0 Version Référence 1965120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, QTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur fem	Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248628032 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 36 ST max. : 4 mm², 50rle Marcinne 184980000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627783 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 36 ST max. : 4 mm², 50rle Type BLZP 5.08HC/09/90 SN B. Version Référence 1950 110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628049 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 30 ST version Relférence 1949870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 40322486287790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qié. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Reférence 1950 120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D <	Туре	BLZP 5.08HC/08/90F SN B	Version
Q16. 36 ST max. : 4 mm³, Boite Reference BLZP 5.08HC/08/90 FSN 0 Version Reference 1948,880,000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Q16. 38 ST max. : 4 mm³, Boite Type BLZP 5.08HC/09/90F SN B Version Référence 1950 11,0000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, G1N (EAN) 4032248628049 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Q16. 30 ST max. : 4 mm³, Boite Type BLZP 5.08HC/09/90F SN O Version Reférence 1949870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, G1N (EAN) 30 ST max. : 4 mm³, Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Reférence 19409370000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, G1N (EAN) 403224862805 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Q1S. 30 ST max. : 4 mm³, Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D Version Référence <th< td=""><td>Référence</td><td><u>1950100000</u></td><td>Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,</td></th<>	Référence	<u>1950100000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type	GTIN (EAN)	4032248628032	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1949860000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627783 Nombre de pôles 8. 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué, 36 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN B Version Référence 1850.110.000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qué. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN D Version Référence 1948870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 6.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950 120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628066 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D Version Référence 1943880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connec	Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248627783 Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 36 ST max. : 4 mm², Bolte Type BL2P 5.08HC/09/90F SN B Version Référence 1350110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 303248628049 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Bolte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN D Version Référence 1948870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 30 ST max. : 4 mm², Bolte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 156012000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 30 ST max. : 4 mm², Bolte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D Version Référence 1948880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 30 ST max. : 4 mm², Bolte	Туре	BLZP 5.08HC/08/90F SN O	Version
Oré. 36 ST max.: 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/09/90F SN B Version Référence 1950 110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Orix. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN O Version Référence 1948/870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Reférence 1950,120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D Version Référence 1942880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Type BLZP 5.08HC/11/90F SN D Version	Référence	<u>1949860000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type	GTIN (EAN)	4032248627783	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1950110000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628049 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max.: 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/09/90F SN O Version Référence 1948870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 403224862790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max.: 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qué. 30 ST max.: 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN 0 Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max.: 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteu	Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248628049 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/09/90F SN 0 Version Référence 1948/87000 Connecteur pour circuit imprimé. Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 195012000 Connecteur pour circuit imprimé. Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/10/90F SN D Version Référence 1948/880000 Connecteur pour circuit imprimé. Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boite Type BLZP 5.08HC/11/90F SN D Roman, Augustable 2 mm², Rourse 2 mm², Rourse 2 mm², Rourse 2 mm², Rourse 2 mm², Rou	Туре	BLZP 5.08HC/09/90F SN B	Version
Oté. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/09/90F SN O Version Référence 1949870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTINI (EAN) 4032248827790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 30 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 24 ST max : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1948890000	Référence	<u>1950110000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/09/90F SN 0 Version Référence 1949870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oth 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN S Nombre de pôles: 11, 90°,	GTIN (EAN)	4032248628049	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1949870000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 195012000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Meférence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 403224862803 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 19498890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,	Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248627790 Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage. Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950112000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Q16. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 19498890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Meférence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connec	Туре	BLZP 5.08HC/09/90F SN O	Version
Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F	Référence	1949870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/10/90F SN B Version Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 194,9880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 194,9890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, <	GTIN (EAN)	4032248627790	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1950120000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN 0 Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949830000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connec	Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248628056 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST wax. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1950140000<	Туре	BLZP 5.08HC/10/90F SN B	Version
Oté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/10/90F SN O Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qué. 24 ST max. : 4 mm², Boîte	Référence	<u>1950120000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/10/90F SN 0 Version Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN 0 Version GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version <	GTIN (EAN)	4032248628056	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1949880000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248627806 Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 30 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Туре	BLZP 5.08HC/10/90F SN O	Version
Oté. 30 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Racco	Référence	1949880000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/11/90F SN B Version Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	GTIN (EAN)	4032248627806	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1950130000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248628063 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/11/90F SN 0 Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Туре	BLZP 5.08HC/11/90F SN B	Version
Oté.24 STmax.: 4 mm², BoîteTypeBLZP 5.08HC/11/90F SN 0VersionRéférence1949890000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248627813Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,Oté.24 STmax.: 4 mm², BoîteTypeBLZP 5.08HC/12/90F SN BVersionRéférence1950140000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248628070Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,Oté.24 STmax.: 4 mm², BoîteTypeBLZP 5.08HC/12/90F SN 0VersionRéférence1949900000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248627837Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Référence	1950130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/11/90F SN O Version Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	GTIN (EAN)	4032248628063	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence 1949890000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Qté.	24 ST	max.: 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248627813 Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, 24 ST Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Version Version 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Augustia de serrage, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Туре	BLZP 5.08HC/11/90F SN O	Version
Qté.24 STmax. : 4 mm², BoîteTypeBLZP 5.08HC/12/90F SN BVersionRéférence1950140000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248628070Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,Qté.24 STmax. : 4 mm², BoîteTypeBLZP 5.08HC/12/90F SN OVersionRéférence1949900000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248627837Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Référence	1949890000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/12/90F SN B Version Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Qté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	GTIN (EAN)	4032248627813	
Référence 1950140000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Oté. 24 ST max.: 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Qté.	24 ST	max.: 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248628070 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Туре	BLZP 5.08HC/12/90F SN B	Version
Oté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte Type BLZP 5.08HC/12/90F SN 0 Version Référence 194990000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Référence	<u>1950140000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLZP 5.08HC/12/90F SN O Version Référence 1949900000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	GTIN (EAN)	4032248628070	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence1949900000Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,GTIN (EAN)4032248627837Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248627837 Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,	Туре	BLZP 5.08HC/12/90F SN O	Version
	Référence	1949900000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Qté. 24 ST max. : 4 mm², Boîte	GTIN (EAN)	4032248627837	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
	Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DI 7D F 00110 / 12 / 12 7	
Type	BLZP 5.08HC/13/90F SN B	Version
Référence	1950150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628087	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90F SN O	Version
Référence	1949910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627844	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/14/90F SN B	Version
Référence	<u>1950160000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628094	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/14/90F SN O	Version
Référence	1949920000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627851	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/15/90F SN B	Version
Référence	<u>1950170000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628100	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/15/90F SN O	Version
Référence	<u>1949930000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627868	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/16/90F SN B	Version
Référence	<u>1950180000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628117	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max.: 4 mm², Boîte
Q10.		
Туре	BLZP 5.08HC/16/90F SN O	Version
Туре	BLZP 5.08HC/16/90F SN O	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O 1949960000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O 1949960000 4032248627899	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 2 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN 0 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O 1949960000 4032248627899 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O 1949960000 4032248627899 18 ST BLZP 5.08HC/19/90F SN B	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/16/90F SN O 1949940000 4032248627875 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN B 1950190000 4032248628124 18 ST BLZP 5.08HC/17/90F SN O 1949950000 4032248627882 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN B 1950200000 4032248628131 18 ST BLZP 5.08HC/18/90F SN O 1949960000 4032248627899 18 ST BLZP 5.08HC/19/90F SN B 1950210000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte

Fiche de données

WMF 2.5 BLZ PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLZP 5.08HC/19/90F SN O	Version
Référence	1949970000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627905	Nombre de pôles: 19, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/20/90F SN B	Version
Référence	1950220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628155	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/20/90F SN O	Version
Référence	1949980000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627912	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/21/90F SN B	Version
Référence	1950230000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628162	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/21/90F SN O	Version
Référence	1949990000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627929	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/22/90F SN B	Version
Référence	1950240000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628179	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/22/90F SN O	Version
Référence	1950010000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627936	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/23/90F SN B	Version
Référence	<u>1950250000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628186	Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/23/90F SN O	Version
Référence	1950020000	
	4032248627950	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN) Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/24/90F SN B	Version Connecteur neur circuit imprimé Connecteur formelle E OS man
Référence	<u>1950260000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628193	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/24/90F SN O	Version
Référence	<u>1950030000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627967	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
	<u> </u>	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Туре	WAD WMF2.5	Version
Référence	1142970000	Protection de bloc de jonction, Beige foncé, Wemid, Hauteur: 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Largeur: 9.96 mm, Profondeur: 9.68 mm, V-0
Qté.	50 ST	

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standardPour impression personnalisée: Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	DEK 5/5 MC NE WS	Version
Référence	<u>1609801044</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanc
Qté.	1000 ST	
Туре	WS 10/5 M MC NE WS	Version
Référence	<u>1792000000</u>	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, blanc
GIIIV (EAIV)	4032240223002	Allen-bradiey, blanc

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

Туре	BZT 1 WS 10/5	Version
Référence	<u>1805490000</u>	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qté.	100 ST	
Туре	BZT 1 ZA WS 10/5	Version
Type Référence	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Version Accessoires, Support de repère
	,	

Connexions transversales









La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Туре	ZQV 2.5N/10	Version
Référence	<u>1527690000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447989	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/10 BL	Version
Référence	<u>1527880000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448573	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/10 RD	Version
Type Référence	ZQV 2.5N/10 RD 2108910000	Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
• •	, '	
Référence	2108910000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
Référence GTIN (EAN)	<u>2108910000</u> 4050118486018	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108910000 4050118486018 20 ST	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm Version

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZQV 2.5N/2 BL	Version
Référence	1527740000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448658	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	Nomble de poles. 2,1 de en min (1). e. 10, isole. Odi, Largedi. 7.6 min
Туре	ZQV 2.5N/2 RD	Version
Référence	2108470000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448542	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	Nombre de poles. 2, i as en min (i). 3. 10, isole. Odi, Laigedi. 7.3 min
Туре	ZQV 2.5N/20	Version
Référence	1527720000	
GTIN (EAN)	4050118447972	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
Qté.	20 ST	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
		mm
Type	ZQV 2.5N/20 BL	Version
Référence	<u>1527890000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448566	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/20 RD	Version
Référence	2108920000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118485899	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/3	Version
Référence	<u>1527570000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448450	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/3 BL	Version
Référence	<u>1527770000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448641	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/3 RD	Version
Référence	2108690000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448535	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/4	Version
Référence	<u>1527590000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448443	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Qté.	60 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/4 BL	Version
Référence	<u>1527780000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448634	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Qté.	60 ST	mm
	701/0 511/4 55	Version
Type	ZQV 2.5N/4 RD	version
Type Référence	20V 2.5N/4 RD 2108700000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
Référence	2108700000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
Référence GTIN (EAN)	<u>2108700000</u> 4050118448528	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108700000 4050118448528 60 ST	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108700000 4050118448528 60 ST ZOV 2.5N/5	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	2108700000 4050118448528 60 ST ZQV 2.5N/5 1527620000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	2108700000 4050118448528 60 ST ZQV 2.5N/5 1527620000 4050118448436 20 ST	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	2108700000 4050118448528 60 ST ZQV 2.5N/5 1527620000 4050118448436 20 ST ZQV 2.5N/5 BL	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	2108700000 4050118448528 60 ST ZQV 2.5N/5 1527620000 4050118448436 20 ST	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

т	70V 0 FN /5 PD	V :
Type	ZQV 2.5N/5 RD	Version Compartment and the designation of the Pourse 24.A.
Référence	<u>2108710000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448511	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50	Version
Référence	<u>1527730000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118411362	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50 BL	Version
Référence	<u>1527920000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448559	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50 RD	Version
Référence	2109000000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118486001	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/6	Version
Référence	<u>1527630000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448429	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/6 BL	Version
Référence	1527820000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448610	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/6 RD	Version
Référence	2108720000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448504	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/7	Version
Référence	1527640000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448412	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/7 BL	Version
Référence	1527830000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448603	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type Référence	ZQV 2.5N/7 RD 2108810000	Version Connecteur transversal (bloc de ignetion) enfiché Rouge 24 A
		Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN) Qté.	4050118448498	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
	20 ST	mm Varian
Type	ZQV 2.5N/8	Version Connecteur transported (blee de innetion) enfishé Oronge 24 A
Référence	<u>1527670000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448405	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/8 BL	Version
Référence	<u>1527840000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448597	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/8 RD	Version
Référence	2108870000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448481	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZQV 2.5N/9	Version
Référence	<u>1527680000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447996	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/9 BL	Version
Référence	<u>1527870000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448580	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/9 RD	Version
Référence	2108900000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448474	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm

BLDF 5.08/180 SN



La solution performante "Daisy-Chain" permettant de réaliser un bus avec des signaux de puissance peut être utilisée pour des alimentations auxiliaires jusqu'à 18,5 A sous 400V. La capacité de raccorder des sections jusqu'à 2,5mm² est particulièrement intéressante pour réaliser des bus sur de longues distances grâce à la faible chute de tension dans les contacts.

Les 4 versions de bridage, y compris le verrouillage avec extraction breveté, permettent de s'adapter au contexte des applications.

Informations générales de commande

	generalee ae e	
Туре	BLDF 5.08/02/180 SN BK	Version
Référence	1000860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817030	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	120 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/02/180 SN OR	Version
Référence	1001150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818020	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	120 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN BK	Version
Référence	1000870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817276	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	80 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN OR	Version
Référence	1001160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817726	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	80 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN OR	Version
Référence	2759190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675007289	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Raccordement à
Qté.	80 ST	ressort, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/04/180 SN BK	Version
Référence	1000880000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817269	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLDF 5.08/04/180 SN OR	Version
Référence	1001170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818075	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/05/180 SN BK	Version
Référence	1000890000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817078	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/05/180 SN OR	Version
Référence	1001180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818228	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/06/180 SN BK	Version
Référence	1000900000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817412	Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/06/180 SN OR	Version
Référence	1001190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818174	Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/07/180 SN BK	Version
Référence	1000910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817450	Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	32 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/07/180 SN OR	Version
Référence	1001200000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817535	Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	32 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/08/180 SN BK	Version
Référence	1000920000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4000040047000	N. J. A. O. 4000 BUOLIN, C. B. J.
	4032248817092	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	28 ST	Nombre de poles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Qté.		·
	28 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	28 ST BLDF 5.08/08/180 SN OR	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version
Type Référence	28 ST BLDF 5.08/08/180 SN OR 1001210000	Serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,

BLDF 5.08/180F SN



La solution performante "Daisy-Chain" permettant de réaliser un bus avec des signaux de puissance peut être utilisée pour des alimentations auxiliaires jusqu'à 18,5 A sous 400V. La capacité de raccorder des sections jusqu'à 2,5mm² est particulièrement intéressante pour réaliser des bus sur de longues distances grâce à la faible chute de tension dans les contacts.

Les 4 versions de bridage, y compris le verrouillage avec extraction breveté, permettent de s'adapter au contexte des applications.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

minorma	tions generales ac et	
Туре	BLDF 5.08/02/180F SN BK	Version
Référence	1000930000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817252	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/02/180F SN OR	Version
Référence	1001220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817955	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180F SN BK	Version
Référence	1000950000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817085	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type	BLDF 5.08/03/180F SN OR	Version
Référence	1012060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818037	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/04/180F SN BK	Version
Référence	1000960000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817344	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/04/180F SN OR	Version
Référence	1059420000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817894	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/05/180F SN BK	Version
Référence	1000970000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817337	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	32 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Qté.		
Qté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR	Version
Qté. Type Référence	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Version
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR 1065110000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR 1065110000 4032248817832	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR 1065110000 4032248817832 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR 1065110000 4032248817832 24 ST BLDF 5.08/08/180F SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLDF 5.08/05/180F SN OR 1065080000 4032248817856 32 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000 4032248817375 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/07/180F SN BK 1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/07/180F SN OR 1065110000 4032248817832 24 ST BLDF 5.08/08/180F SN BK 10010000000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLDF 5.08/08/180F SN OR	Version
Référence	1065120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817658	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte

BLF 5.08HC/90 SN



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.08HC PUSH IN du connecteur femelle BLZP 5.08HC ne se distingue pas uniquement par sa technique de raccordement : elle est également d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En termes de polyvalence, le BLF 5.08HC est équivalent aux anciennes versions, qui font référence :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur
- Utilisation des combinaisons de prise BLF 5.08HC et SL 5.08HC afin d'atteindre les spécifications nominales maximales.

Informations générales de commande

ns generales de co	illillaliue
5.08HC/02/90 SN BK	Version
00030001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
32248689965	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
0 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
5.08HC/02/90 SN OR	Version
01530000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
32248693337	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
0 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
5.08HC/03/90 SN BK	Version
00040001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
32248689972	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
0 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR	max.: 3.31 mm², Boîte Version
5.08HC/03/90 SN OR	
5.08HC/03/90 SN OR 01540000	Version
5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 66910000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 66910000 64675022527	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 66910000 64675022527	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 66910000 64675022527 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
= 5.08HC/03/90 SN OR 01540000 32248693344 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 66910000 64675022527 0 ST = 5.08HC/03/90 SN OR 64380000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
= ! 0(32 0 = ! 0(5.08HC/02/90 SN BK 2248689965 ST 5.08HC/02/90 SN OR 1530000 2248693337 ST 5.08HC/03/90 SN BK

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/04/90 SN BK	Version
Référence	1000050001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689989	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90 SN OR	Version
Référence	1001550000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693351	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/05/90 SN BK	Version
Référence	1000060001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689996	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/05/90 SN OR	Version
Référence	1001560000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693368	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/06/90 SN BK	Version
Référence	1000070001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690008	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/06/90 SN OR	Version
Référence	1001570000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693375	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/07/90 SN OR	Version
Référence	1001580000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693382	Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90 SN BK	Version
Référence	1000090001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690022	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90 SN OR	Version
Référence	1001590000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693399	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/09/90 SN OR	Version
Référence	1001600000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693405	Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90 SN BK	Version
Référence	1000110001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690046	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	36 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90 SN OR	Version
Référence	1001610000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693412	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	36 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/11/90 SN BK	Version
Référence	1000120001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690060	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
	-	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/11/90 SN OR	Version
Référence	1001620000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693429	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/12/90 SN BK	Version
Référence	1000130001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690084	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/12/90 SN OR	Version
Référence	1001630000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693436	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90 SN BK	Version
Référence	1000140001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690091	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90 SN OR	Version
Référence	1001640000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693443	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90 SN BK	Version
Référence	1000150001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690107	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90 SN OR	Version
Référence	1001650000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693450	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/15/90 SN OR	Version
Référence	1001660000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693467	Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/16/90 SN BK	Version
Référence	1000170001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690121	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/16/90 SN OR	Version
Référence	1001670000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693474	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/17/90 SN BK	Version
Référence	1000180001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690138	Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/17/90 SN OR	Version
Référence	1001680000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693481	Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/18/90 SN BK	Version
Référence	1000190001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690145	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
	-	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/18/90 SN OR	Version
Référence	1001690000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693498	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/19/90 SN BK	Version
Référence	1000200001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690152	Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/19/90 SN OR	Version
Type Référence	BLF 5.08HC/19/90 SN OR 1001700000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
• •	, ,	
Référence	1001700000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	1001700000 4032248693504	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence GTIN (EAN) Oté.	1001700000 4032248693504 18 ST	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence GTIN (EAN) Oté.	1001700000 4032248693504 18 ST BLF 5.08HC/20/90 SN OR	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version

BLF 5.08HC/90F SN



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.08HC PUSH IN du connecteur femelle BLZP 5.08HC ne se distingue pas uniquement par sa technique de raccordement : elle est également d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En termes de polyvalence, le BLF 5.08HC est équivalent aux anciennes versions, qui font référence :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur
- Utilisation des combinaisons de prise BLF 5.08HC et SL 5.08HC afin d'atteindre les spécifications nominales maximales.

Informations générales de commande

Туре	BLF 5.08HC/02/90F SN BK	Version
Référence	1000220001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690183	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/02/90F SN OR	Version
Référence	1002090000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694044	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90F SN BK	Version
Référence	<u>1000230001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690190	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 3.31 mm², Boîte

Date de création 04.11.2025 05:46:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/04/90F SN BK	Version
Référence	1000240001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690206	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90F SN OR	Version
Référence	1002100000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694051	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90F SN OR	Version
Référence	1002110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694068	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/05/90F SN OR	Version
Référence	1002120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694075	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/06/90F SN BK	Version
Référence	1000260001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690220	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/06/90F SN OR	Version
Référence	1002130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694082	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/07/90F SN OR	Version
Référence	1002140000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694099	Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90F SN BK	Version
Référence	1000280001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690244	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90F SN OR	Version
Référence	1002150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694105	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/09/90F SN OR	Version
Référence	1002160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694310	Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90F SN BK	Version
Référence	1000300001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690268	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90F SN OR	Version
Référence	1002170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694327	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/11/90F SN OR	Version
Référence	1002180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694334	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
	_	

Fiche de données

WMF 2.5 BLZ PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/12/90F SN BK	Version
Référence	1000320001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690282	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/12/90F SN OR	Version
Référence	1002190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694341	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90F SN OR	Version
Référence	1002200000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694358	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90F SN OR	Version
Référence	1002210000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694365	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/15/90F SN OR	Version
Référence	1002220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694372	Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/16/90F SN BK	Version
Référence	1000360001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690329	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Qte.		Seriaue, max. , 3.3 i mm², done
Туре	BLF 5.08HC/16/90F SN OR	Version
Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Version Version
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 29, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST BLF 5.08HC/21/90F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST BLF 5.08HC/21/90F SN OR 1477230000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte