

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit









Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccorde- ments: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35
Référence	<u>1162820000</u>
Туре	WMF 2.5 FU BLZ PE SW
GTIN (EAN)	4032248992171
Qté.	50 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	CEO	SU us CK	
ROHS	Conforme	00	
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat № (cURus)	E60693		
Dimensions et poids			
Duesten de con	74	Due for days (naves)	2 0 1 2 4 in a h
Profondeur	74 mm	Profondeur (pouces)	2.9134 inch
Profondeur, y compris rail DIN	74.5 mm 3.5433 inch	Hauteur	90 mm 5.08 mm
Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	3.5433 inch 0.2 inch	Largeur Poids net	5.08 mm 19.1 g
Températures	O.Z Mon	1 olds not	10.1 g
remperatures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente,	-50 °C	Température d'utilisation permanente,	120 °C
nin.		max.	
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de C	0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
TIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
TIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		
Autres caractéristiques techr	niques		
Côté ouvert	droite	Type de montage	monté
Caractéristiques des matéria	ıx		
Matériau da basa	Momid	Coulour	noir
Matériau de base Classe d'inflammabilité selon UL 94	Wemid V-0	Couleur	noir
-	v-U		
Caractéristiques du système			
Version	2 raccordements vissés #96 1 raccordement enfichable, Isolateur de fusible, Avec Raccordement PE, pour connecteur transversal	Flasque de fermeture nécessaire	Oui
	enfichable, libre d'un côté		

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ

2

Nombre de polarités

Niveau du catalogue / Dessins

Nombre d'étages

2

Etages internes pontés

Barrette de liaison équipée

WMF 2.5 FU BLZ PE SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Oui

Oui

Caractéristiques techniques

Oui

TS 35

Caractéristiques nominales			
Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	250 V
Tension nominale DC	250 V	Courant nominal	6.3 A
Courant avec conducteur max.	6.3 A	Normes	IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ	Tension de choc nominale	8 kV
Puissance dissipée conformément à C 60947-7-x	EI 0.77 W	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3		

Raccordement PE

Fonction PE

Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	12 AWG	Certificat Nº (CSA)	200039-1057876
Tension Gr B (CSA)	300 V	Courant gr. B (CSA)	17 A
Tension Gr D (CSA)	300 V	Courant gr. D (CSA)	10 A
Section min. du conducteur (CSA)	26 AWG		

Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	12 AWG	Tension Gr B (cURus)	300 V
Tension Gr D (cURus)	300 V	Section max. du conducteur (cURus)	12 AWG
Certificat Nº (cURus)	E60693	Section min. du conducteur (cURus)	26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	26 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	26 AWG
Courant Gr B (cURus)	17 A	Courant Gr D (cURus)	10 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	12 AWG		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

- · · · · · · · ·	5	
Type de raccordement, autre	Raccordement enfichable	
	naccordomont emichable	
raccordement		
raccordenient		

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.		Section de raccordement du conducteur,AWG 26 AWG, min.	
Normes	IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3	Barrette de liaison équipée	TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A3	Section de raccordement du con AWG, max.	ducteur,AWG 12
Sens de raccordement	latéralement	Couple de serrage, max.	0.6 Nm
Couple de serrage, min.	0.5 Nm	Longueur de dénudage	10 mm
Type de raccordement 2	Raccordement enfichable	Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de raccordements	4	Plage de serrage, max.	4 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Vis de serrage	M 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.	
Section de raccordement du co souple avec embout DIN 46228		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm² souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du co souple avec embout DIN 46228		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du co souple, max.	nducteur,4 mm²	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple, min.	
Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm² max.		Section de raccordement, semi-rigide, 0.5 mm² min.	
Section de raccordement du conducteur, 4 mm² rigide, max.		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm² rigide, min.	
Section de raccordement, soup	e, min. 0.5 mm²		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type AP WMF2.5 Version

Référence <u>1142990000</u> GTIN (EAN) 4032248925889

Qté. 50 ST

Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 87.25 mm,

Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui

Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type WEW 35/2 Version

Référence 1061200000 Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,

GTIN (EAN) 4008190030230 100 °C

Qté. 50 ST

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type WBB WMF2.5 BLZ Version

Référence 1142980000 Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 88.5 mm,

GTIN (EAN) 4032248925896 Largeur: 5.08 mm, V-0, Wemid

Qté. 10 ST

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	IL WMF2.5 BLZ OR	Version
Référence	1167440000	Crochets de verrouillage (bloc de jonction), PA 66, Orange
GTIN (EAN)	4032248958474	
Qté.	50 ST	

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Туре	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	

BLZP 5.08HC/90 SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

7

Informations générales de commande

Туре	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948240000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624768	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948000000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624225	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence	1948250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	<u>1948250000</u> 4032248624775	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Référence GTIN (EAN) Qté.	1948250000 4032248624775 120 ST	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Référence GTIN (EAN) Oté.	1948250000 4032248624775 120 ST BLZP 5.08HC/03/90 SN OR	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ

Weidmüller **₹**

WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DI 7D F GOVERNMENT TO THE	
Type	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948260000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624782	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR	Version
Référence	1948020000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624249	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK	Version
Référence	1948270000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624799	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948030000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624256	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948280000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624805	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR	Version
Référence	1948040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624263	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK	Version
Référence	1948290000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624812	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Qté.	48 ST BLZP 5.08HC/07/90 SN OR	max.: 4 mm², Boîte Version
Туре	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 2 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST BLZP 5.08HC/10/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR 1948050000 4032248624270 48 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN BK 1948300000 4032248624829 42 ST BLZP 5.08HC/08/90 SN OR 1948060000 4032248624287 42 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN BK 1948310000 4032248624836 36 ST BLZP 5.08HC/09/90 SN OR 1948070000 4032248624294 36 ST BLZP 5.08HC/10/90 SN BK 1948320000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DI 7D E COLLE LI COLLE	
Type	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948080000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624300	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948330000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624850	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948100000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624522	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK	Version
Référence	1948340000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624867	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR	Version
Référence	<u>1948110000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624539	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK	Version
Référence	<u>1948350000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624874	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR	Version
Référence	1948120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624546	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Qté.	24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN BK	max.: 4 mm², Boîte Version
Туре	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK	Version
Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 2 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK 1948360000 4032248624881 24 ST BLZP 5.08HC/14/90 SN OR 1948130000 4032248624553 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN BK 1948370000 4032248624898 24 ST BLZP 5.08HC/15/90 SN OR 1948140000 4032248624560 24 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN BK 1948380000 4032248624904 18 ST BLZP 5.08HC/16/90 SN OR 1948150000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLZP 5.08HC/90F SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

intorma	tions generales de c	ommande
Туре	BLZP 5.08HC/02/90F SN B	Version
Référence	1950040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627974	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/02/90F SN O	Version
Référence	<u>1949800000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627721	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90F SN B	Version
Référence	1950050000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627981	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/03/90F SN O	Version
Référence	1949810000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627738	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/04/90F SN B	Version
Référence	1950060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627998	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/04/90F SN O	Version
Référence	1949820000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627745	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90F SN B	Version
Référence	1950070000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628001	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/05/90F SN O	Version
Référence	1949830000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627752	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90F SN B	Version
Référence	1950080000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628018	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/06/90F SN G	Version
Référence	1284860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4050118075410	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
		•

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DI TRE COLLO (CC CCC CC)	
Type	BLZP 5.08HC/06/90F SN O	Version
Référence	<u>1949840000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627769	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/07/90F SN B	Version
Référence	1950090000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628025	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/07/90F SN O	Version
Référence	1949850000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627776	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/08/90F SN B	Version
Référence	<u>1950100000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628032	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/08/90F SN O	Version
Référence	1949860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627783	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/09/90F SN B	Version
Référence	1950110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628049	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/09/90F SN O	Version
Référence	1949870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627790	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/10/90F SN B	Version
Référence	1950120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628056	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/10/90F SN O	Version
Référence	1949880000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627806	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/11/90F SN B	Version
Référence	1950130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	1950130000 4032248628063	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN)	4032248628063	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN) Qté.	4032248628063 24 ST	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) Qté. Type	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) Qté. Type Référence	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B 1950140000	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B 1950140000 4032248628070	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B 1950140000 4032248628070 24 ST	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Type	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B 1950140000 4032248628070 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN O	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	4032248628063 24 ST BLZP 5.08HC/11/90F SN O 1949890000 4032248627813 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN B 1950140000 4032248628070 24 ST BLZP 5.08HC/12/90F SN O 19499000000	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 4 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLZP 5.08HC/13/90F SN B	Version
Référence	<u>1950150000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628087	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/13/90F SN O	Version
Référence	1949910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627844	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/14/90F SN B	Version
Référence	<u>1950160000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628094	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/14/90F SN O	Version
Référence	1949920000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627851	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/15/90F SN B	Version
Référence	<u>1950170000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628100	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/15/90F SN O	Version
Référence	1949930000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627868	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/16/90F SN B	Version
Référence	<u>1950180000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628117	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/16/90F SN O	Version
Référence	1949940000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627875	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/17/90F SN B	Version
Référence	<u>1950190000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628124	Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/17/90F SN O	Version
Référence	1949950000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627882	Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/18/90F SN B	Version
Référence	<u>1950200000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628131	Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/18/90F SN O	Version
Référence	1949960000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627899	Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/19/90F SN B	Version
Référence	<u>1950210000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628148	Nombre de pôles: 19, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
	-	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLZP 5.08HC/19/90F SN O	Version
Référence	<u>1949970000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627905	Nombre de pôles: 19, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/20/90F SN B	Version
Référence	1950220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628155	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/20/90F SN O	Version
Référence	1949980000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627912	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/21/90F SN B	Version
Référence	<u>1950230000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628162	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/21/90F SN O	Version
Référence	1949990000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627929	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/22/90F SN B	Version
Référence	195024000 <u>0</u>	
		Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) Qté.	4032248628179 12 ST	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/22/90F SN O	Version
Référence	<u>1950010000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627936	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/23/90F SN B	Version
Référence	1950250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628186	Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/23/90F SN O	Version
Référence	1950020000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627950	Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max.: 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/24/90F SN B	Version
Référence	<u>1950260000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628193	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Туре	BLZP 5.08HC/24/90F SN O	Version
Référence	<u>1950030000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627967	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Туре	WAD WMF2.5	Version
Référence	1142970000	Protection de bloc de jonction, Beige foncé, Wemid, Hauteur: 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Largeur: 9.96 mm, Profondeur: 9.68 mm, V-0
Qté.	50 ST	

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standardPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	DEK 5/5 MC NE WS	Version
Référence	<u>1609801044</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanc
Qté.	1000 ST	
Туре	WS 10/5 M MC NE WS	Version
Référence	<u>1792000000</u>	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, blanc
GIIIV (EAIV)	4032240223002	Allen-bradiey, blanc

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

Туре	BZT 1 WS 10/5	Version
Référence	<u>1805490000</u>	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qté.	100 ST	
Туре	BZT 1 ZA WS 10/5	Version
Type Référence	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Version Accessoires, Support de repère
	,	

Connexions transversales









La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Type	ZQV 2.5N/10	Version	
Référence	<u>1527690000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,	
GTIN (EAN)	4050118447989	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7	
Qté.	20 ST	mm	
Туре	ZQV 2.5N/10 BL	Version	
Référence	<u>1527880000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,	
GTIN (EAN)	4050118448573	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7	
Qté.	20 ST	mm	
Туре	ZQV 2.5N/10 RD	Version	
Type Référence	ZQV 2.5N/10 RD 2108910000	Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,	
	,		
Référence	2108910000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,	
Référence GTIN (EAN)	<u>2108910000</u> 4050118486018	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7	
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108910000 4050118486018 20 ST	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm	
Référence GTIN (EAN) Qté.	2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm Version	

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZQV 2.5N/2 BL	Version
Référence	1527740000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448658	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	Notfible de poles. 2, l'as en film (1). 3. 10, isole. Oui, Laigeul. 7.3 film
Туре	ZQV 2.5N/2 RD	Version
Référence	2108470000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448542	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	Notfible de poles. 2, l'as en film (1). 3. 10, isole. Oui, Laigeul. 7.3 film
		Version
Type	ZQV 2.5N/20	
Référence	<u>1527720000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447972	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/20 BL	Version
Référence	1527890000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448566	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/20 RD	Version
Référence	2108920000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118485899	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/3	Version
Référence	<u>1527570000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448450	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/3 BL	Version
Référence	<u>1527770000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448641	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/3 RD	Version
Référence	2108690000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448535	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Туре	ZQV 2.5N/4	Version
Référence	<u>1527590000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448443	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Qté.	60 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/4 BL	Version
Référence	1527780000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448634	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Qté.	60 ST	mm
Type Référence	ZQV 2.5N/4 RD	Version Connectour transversal (blee de innetion) enfiché Pauge 24 A
	<u>2108700000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448528	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1
Qté.	60 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/5	Version
Référence	1527620000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448436	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/5 BL	Version
Référence	<u>1527790000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448627	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2
Qté.	20 ST	mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZQV 2.5N/5 RD	Version
Référence	2108710000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448511	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50	Version
Référence	<u>1527730000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118411362	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50 BL	Version
Référence	1527920000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448559	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/50 RD	Version
Référence	<u>2109000000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118486001	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/6	Version
Référence	<u>1527630000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448429	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/6 BL	Version
Référence	1527820000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448610	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/6 RD	Version
Référence	2108720000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448504	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/7	Version
Référence	1527640000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448412	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/7 BL	Version
Référence	<u>1527830000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
GTIN (EAN)	4050118448603	
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/7 RD	Version Control of the Line of the Control of the C
Référence	<u>2108810000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448498	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/8	Version
Référence	<u>1527670000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448405	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/8 BL	Version
Référence	<u>1527840000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448597	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/8 RD	Version
Référence	<u>2108870000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448481	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ZQV 2.5N/9	Version
Référence	<u>1527680000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447996	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/9 BL	Version
Référence	<u>1527870000</u>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448580	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Туре	ZQV 2.5N/9 RD	Version
Référence	2108900000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448474	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm

BLDF 5.08/180F SN



La solution performante "Daisy-Chain" permettant de réaliser un bus avec des signaux de puissance peut être utilisée pour des alimentations auxiliaires jusqu'à 18,5 A sous 400V. La capacité de raccorder des sections jusqu'à 2,5mm² est particulièrement intéressante pour réaliser des bus sur de longues distances grâce à la faible chute de tension dans les contacts.

Les 4 versions de bridage, y compris le verrouillage avec extraction breveté, permettent de s'adapter au contexte des applications.

Informations générales de commande

Туре	BLDF 5.08/08/180F SN OR	Version
Référence	1065120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817658	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/08/180F SN BK	Version
Référence	1001000000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817559	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/07/180F SN OR	Version
Référence	1065110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817832	Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
_		
Type	BLDF 5.08/07/180F SN BK	Version
Type Référence	1000990000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
• •	, ,	
Référence	1000990000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	1000990000 4032248817474	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence GTIN (EAN) Qté.	1000990000 4032248817474 24 ST	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence GTIN (EAN) Oté.	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	1000990000 4032248817474 24 ST BLDF 5.08/06/180F SN OR 1065090000 4032248817801 28 ST BLDF 5.08/06/180F SN BK 1000980000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Référence 1085080000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817856 Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Type BLDF 5.08/05/180F SN BK Version Référence 1000970000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817337 Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boite BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 40 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000980000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Offin (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Serrage, max. : 3.31 mm², Boite serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version QTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Туре	BLDF 5.08/05/180F SN OR	Version
Qté. 32 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/05/180F SN BK Version Référence 10009270000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817337 Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 32 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 40 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 40 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012080000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Oté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boite Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,	Référence	1065080000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type	GTIN (EAN)	4032248817856	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence 1000970000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817337 Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 32 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 40 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000980000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Gtérence 1012080000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1012080000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 48 ST serage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, <td>Qté.</td> <td>32 ST</td> <td>serrage, max.: 3.31 mm², Boîte</td>	Qté.	32 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248817337 Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 32 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Référence 1000360000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de GTIN (EAN) 403248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EA	Туре	BLDF 5.08/05/180F SN BK	Version
Oté. 32 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de gérérence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Gté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type	Référence	1000970000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLDF 5.08/04/180F SN OR Version Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1009860000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,	GTIN (EAN)	4032248817337	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence 1059420000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 40 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de té. 40 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de té. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence	Qté.	32 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248817894 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte	Туре	BLDF 5.08/04/180F SN OR	Version
Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qué. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 <td< td=""><td>Référence</td><td>1059420000</td><td>Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,</td></td<>	Référence	1059420000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLDF 5.08/04/180F SN BK Version Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 60 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK	GTIN (EAN)	4032248817894	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence 1000960000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 40 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Qté. 60 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Con	Qté.	40 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248817344 Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 40 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 <	Туре	BLDF 5.08/04/180F SN BK	Version
Oté. 40 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1000930000 Con	Référence	1000960000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLDF 5.08/03/180F SN OR Version Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	GTIN (EAN)	4032248817344	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Référence 1012060000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Qté.	40 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) 4032248818037 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Туре	BLDF 5.08/03/180F SN OR	Version
Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Référence	1012060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Type BLDF 5.08/03/180F SN BK Version Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de			
Référence 1000950000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	GTIN (EAN)	4032248818037	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
GTIN (EAN) 4032248817085 Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Qté. 48 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Qté.	48 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Type BLDF 5.08/02/180F SN OR Version Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Qté.	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version
Référence 1001220000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Qté. Type Référence	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000	Serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) 4032248817955 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Qté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085	Serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Type BLDF 5.08/02/180F SN BK Version Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
Référence 1000930000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR 1001220000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) 4032248817252 Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR 1001220000 4032248817955	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR 1001220000 4032248817955 60 ST	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Qté. 60 ST serrage, max. : 3.31 mm², Boîte	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR 1001220000 4032248817955 60 ST BLDF 5.08/02/180F SN BK	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
	Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	48 ST BLDF 5.08/03/180F SN BK 1000950000 4032248817085 48 ST BLDF 5.08/02/180F SN OR 1001220000 4032248817955 60 ST BLDF 5.08/02/180F SN BK 1000930000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,

BLDF 5.08/180 SN



La solution performante "Daisy-Chain" permettant de réaliser un bus avec des signaux de puissance peut être utilisée pour des alimentations auxiliaires jusqu'à 18,5 A sous 400V. La capacité de raccorder des sections jusqu'à 2,5mm² est particulièrement intéressante pour réaliser des bus sur de longues distances grâce à la faible chute de tension dans les contacts.

Les 4 versions de bridage, y compris le verrouillage avec extraction breveté, permettent de s'adapter au contexte des applications.

19

Informations générales de commande

Туре	BLDF 5.08/02/180 SN BK	Version
Référence	1000860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm
GTIN (EAN)	4032248817030	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	120 ST	serrage, max. : 3.31 mm ² . Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLDF 5.08/02/180 SN OR	Version
Référence	1001150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818020	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	120 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN BK	Version
Référence	1000870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817276	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	80 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN OR	Version
Référence	1001160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817726	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	80 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/03/180 SN OR	Version
Référence	2759190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675007289	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Raccordement à
Qté.	80 ST	ressort, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/04/180 SN BK	Version
Référence	1000880000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817269	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/04/180 SN OR	Version
Référence	1001170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818075	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	60 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/05/180 SN BK	Version
Référence	1000890000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817078	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/05/180 SN OR	Version
Référence	1001180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818228	Nombre de pôles: 5, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	48 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/06/180 SN BK	Version
Référence	1000900000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817412	Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/06/180 SN OR	Version
Référence	1001190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818174	Nombre de pôles: 6, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	40 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/07/180 SN BK	Version
Référence	1000910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817450	Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	32 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/07/180 SN OR	Version
Référence	1001200000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817535	Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	32 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLDF 5.08/08/180 SN BK	Version
Référence	1000920000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817092	Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	28 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

 Type
 BLDF 5.08/08/180 SN OR ...
 Version

 Référence
 1001210000
 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,

 GTIN (EAN)
 4032248817573
 Nombre de pôles: 8, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de

 Qté.
 28 ST
 serrage, max. : 3.31 mm², Boîte

BLF 5.08HC/90F SN



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.08HC PUSH IN du connecteur femelle BLZP 5.08HC ne se distingue pas uniquement par sa technique de raccordement : elle est également d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En termes de polyvalence, le BLF 5.08HC est équivalent aux anciennes versions, qui font référence :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur
- Utilisation des combinaisons de prise BLF 5.08HC et SL 5.08HC afin d'atteindre les spécifications nominales maximales.

Informations générales de commande

IIIIOIIII	tions generales de co	
Туре	BLF 5.08HC/21/90F SN OR	Version
Référence	1477230000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4050118284546	Nombre de pôles: 21, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	12 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/20/90F SN OR	Version
Référence	1002270000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694433	Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	12 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/19/90F SN OR	Version
Référence	1002260000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694419	Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	12 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/18/90F SN OR	Version
Référence	1002250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
Référence GTIN (EAN)	1002250000 4032248694402	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
GTIN (EAN)	4032248694402	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
GTIN (EAN) Qté.	4032248694402 18 ST	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) Qté. Type	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) Qté. Type Référence	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN)	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/16/90F SN OR	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/16/90F SN OR 1002230000	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/16/90F SN BK	Version
Référence	<u>1000360001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690329	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/15/90F SN OR	Version
Référence	1002220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694372	Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90F SN OR	Version
Référence	1002210000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694365	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90F SN OR	Version
Référence	1002200000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694358	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/12/90F SN OR	Version
Référence	1002190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694341	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/12/90F SN BK	Version
Référence	1000320001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690282	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/11/90F SN OR	Version
Référence	1002180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694334	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90F SN OR	Version
Référence	1002170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694327	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/10/90F SN BK	Version
Référence	1000300001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690268	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/09/90F SN OR	Version
Référence	1002160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694310	Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90F SN OR	Version
Référence	1002150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694105	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/08/90F SN BK	Version
Référence	<u>1000280001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690244	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/07/90F SN OR	Version
Référence	1002140000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694099	Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max.: 3.31 mm², Boîte

Fiche de données

WMF 2.5 FU BLZ PE SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/06/90F SN OR	Version
Référence	1002130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694082	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/06/90F SN BK	Version
Référence	1000260001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690220	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/05/90F SN OR	Version
Référence	1002120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694075	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90F SN OR	Version
Référence	1002110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694068	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90F SN BK	Version
Référence	1000240001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690206	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90F SN OR	Version
Référence	1002100000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694051	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/02/90F SN OR	Version
Référence	1002090000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694044	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/02/90F SN BK	Version
Référence	1000220001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690183	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLF 5.08HC/90 SN



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.08HC PUSH IN du connecteur femelle BLZP 5.08HC ne se distingue pas uniquement par sa technique de raccordement : elle est également d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En termes de polyvalence, le BLF 5.08HC est équivalent aux anciennes versions, qui font référence :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur
- Utilisation des combinaisons de prise BLF 5.08HC et SL 5.08HC afin d'atteindre les spécifications nominales maximales.

Informations générales de commande

Informa	tions generales de c	ommande
Туре	BLF 5.08HC/02/90 SN BK	Version
Référence	1000030001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689965	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/02/90 SN OR	Version
Référence	1001530000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693337	Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90 SN BK	Version
Référence	1000040001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689972	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	120 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90 SN OR	Version
Référence	1001540000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693344	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	120 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90 SN OR	Version
Référence	<u>2766910000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675022527	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	120 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/03/90 SN OR	Version
Référence	<u>2764380000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675017332	Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Raccordement à
Qté.	120 ST	ressort, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90 SN BK	Version
Référence	1000050001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689989	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/04/90 SN OR	Version
Référence	1001550000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693351	Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max.: 3.31 mm², Boîte

Date de création 31.10.2025 12:16:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

-	DIE E COLLO (OE (OE COL	
· ·	BLF 5.08HC/05/90 SN BK	Version
	<u>1000060001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
` '	4032248689996	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
	72 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
	BLF 5.08HC/05/90 SN OR	Version
Référence	<u>1001560000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693368	Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Type E	BLF 5.08HC/06/90 SN BK	Version
Référence 1	<u>1000070001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690008	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Type E	BLF 5.08HC/06/90 SN OR	Version
Référence	<u>1001570000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693375	Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре Е	BLF 5.08HC/07/90 SN OR	Version
Référence 1	<u>1001580000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693382	Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max.: 3.31 mm², Boîte
Туре Е	BLF 5.08HC/08/90 SN BK	Version
Référence	1000090001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690022	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Type E	BLF 5.08HC/08/90 SN OR	Version
	1001590000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693399	Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
	42 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Type E	BLF 5.08HC/09/90 SN OR	Version
	1001600000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693405	Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage,
	36 ST	max. : 3.31 mm², Boîte
Type E	BLF 5.08HC/10/90 SN BK	Version
	<u>1000110001</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	4032248690046	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
	36 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
	BLF 5.08HC/10/90 SN OR	Version
	1001610000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	4032248693412	Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
, ,	36 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
	BLF 5.08HC/11/90 SN BK	Version
	1000120001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	4032248690060	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
	BLF 5.08HC/11/90 SN OR	Version
D/f/	<u>1001620000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	400004000400	Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
GTIN (EAN)	4032248693429	•
GTIN (EAN) 2 Oté. 3	30 ST	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte
GTIN (EAN) Qté. Type	30 ST BLF 5.08HC/12/90 SN BK	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version
GTIN (EAN) 4 Qté. 3 Type E Référence 1	30 ST BLF 5.08HC/12/90 SN BK 1000130001	Serrage, max. : 3.31 mm², Boîte Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	30 ST BLF 5.08HC/12/90 SN BK	serrage, max.: 3.31 mm², Boîte Version



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	BLF 5.08HC/12/90 SN OR	Version
Référence	1001630000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693436	Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	30 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90 SN BK	Version
Référence	1000140001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690091	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/13/90 SN OR	Version
Référence	1001640000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693443	Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90 SN BK	Version
Référence	1000150001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690107	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/14/90 SN OR	Version
Référence	1001650000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693450	Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/15/90 SN OR	Version
Référence	1001660000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693467	Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	24 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/16/90 SN BK	Version
Référence	1000170001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690121	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/16/90 SN OR	Version
Référence	1001670000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693474	Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/17/90 SN BK	Version
Référence	1000180001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690138	Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/17/90 SN OR	Version
Référence	1001680000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693481	Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/18/90 SN BK	Version
Référence	1000190001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690145	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/18/90 SN OR	Version
Référence	1001690000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693498	Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/19/90 SN BK	Version
Référence	1000200001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690152	Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte

Fiche de données

WMF 2.5 FU BLZ PE SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLF 5.08HC/19/90 SN OR	Version
Référence	1001700000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693504	Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	18 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Туре	BLF 5.08HC/20/90 SN OR	Version
Type Référence	BLF 5.08HC/20/90 SN OR 1001710000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
	, ,	