# Fiche de données

## GWDR M63-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | fermé, M 63, Nylon 6 |
| Référence | 1185670000 |
| Type | GWDR M63-W |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 |
| Qté. | 10 Pièce |

# Fiche de données

## GWDR M63-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 63 mm | Poids net | 4.5 g |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -50 °C...120 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C |
| Halogène | sans halogène | Epaisseur | 2.00 mm |
| Presse-étoupe | M 63 | Matériau de base | Nylon 6 |
| Diamètre du joint d'étanchéité | 63.00 mm | Filetage (extérieur) | M 63 |
| Diamètre interne D2 | 63.30 mm | | |