

A2L/32/NPT1-WM



Les presse-étoupes de type A2L conviennent pour les câbles non armés. Ils maintiennent une protection antidéflagrante Ex d et une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue.

Informations générales de commande

Version	A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Laiton, nickelé
Référence	1187030000
Type	A2L/32/NPT1-WM
GTIN (EAN)	4050118074475
Qté.	12 Pièce

A2L/32/NPT1-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	38.8 mm
Largeur	46 mm
Longueur	54.8 mm
Poids net	210 g

Hauteur (pouces)	1.5276 inch
Largeur (pouces)	1.811 inch
Longueur (pouces)	2.1575 inch

Températures

Température de fonctionnement -50 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d

ETIM 8.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441
ECLASS 15.0	27-14-08-04

Classifications

Diamètre du câble extérieur, max.	26.3 mm
Joint torique	Silicone
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C
Pas de vis	2.21 mm
Normes	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7

Diamètre du câble extérieur, min.	19.5 mm
Couple de serrage	65 Nm
Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Halogène	Non
Taille de clé 1	42 mm

Caractéristiques générales

Taille de clé 2	42 mm
Presse-étoupe	NPT 1"
Bague d'étanchéité	Silicone
Filetage (extérieur)	1" NPT
Type de protection contre l'ignition	Ex d - antidiéflagrant, Ex e - sécurité accrue

Degré de protection	IP66, IP68
Matière de base	Laiton, nickelé
Joint	Silicone
Longueur du filetage	17.3 mm
Notice d'installation	Voir les instructions de montage

A2L/32/NPT1-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Numéros de certificat du presse-étoupe**

Identification	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC)	2020322313000069
Certificat N° (IECEx)	IECEXTTPS16.0004X		