

CP DC UPS 24V 40A
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


L'unité de commande ASI, associée au module de batterie et à l'alimentation électrique, constitue un système ASI DC. En fonctionnement normal, la tension d'entrée issue de l'unité de commande ASI est raccordée directement à la charge. En cas de défaillance du réseau (chute de la tension DC en entrée), le système bascule instantanément en mode batterie. Dès le rétablissement du réseau, le système revient en mode normal et la batterie est rechargée par un chargeur intégré.

Trois sorties relais, ainsi que trois sorties transistors actifs et une entrée de commande pour verrouiller le fonctionnement de la batterie fournissent un contrôle complet à distance, via SPS ou DCS. De nombreux modes d'utilisation et un affichage d'état simple fournissent un diagnostic de dysfonctionnement rapide et une adaptation optimale.

Informations générales de commande

Version	Unité de commande USV
Référence	1370040010
Type	CP DC UPS 24V 40A
GTIN (EAN)	4050118202342
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E258476

Dimensions et poids

Profondeur	150 mm	Profondeur (pouces)	5.9055 inch
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5.1181 inch
Largeur	66 mm	Largeur (pouces)	2.5984 inch
Poids net	1051.8 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
Humidité	5...95 % (sans condensation)		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d6c68c9e-3e33-4fa9-920e-331473bf0422

Classifications

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

Chargeur de batterie intégré

Coefficient de température	- 48 mV / °C	Tension de charge (compensée en température)	27, 48 V à 20°C
Courant de charge	0.15 cA	Test de disponibilité batterie	toutes les minutes
Caractéristiques de la charge	Caractéristique IU		

Interfaces de fonctionnement et entrées de commande

Commutateur DIP de fonction	Inversion des sorties transistor, Fonctionnement sans sonde de température	Commutateur de sélection de la durée du tampon	0,5 min, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, ∞, ∞ sans
Sonde température	NTC 100 kΩ	Déconnexion à distance (Verrouillage)	Oui
Commutateur de sélection de batterie	3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Pas de batterie, Service		

CP DC UPS 24V 40A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Module de batterie

Tension nominale	24 V	Support de stockage	3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Sélectionnable avec interrupteur rotatif
Mise en parallèle possible	oui, max. 2		

Entrée

Tension d'entrée nominale	24 V DC	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Fusible d'entrée (interne)	Oui	Consommation de courant DC	Max. 200 mA (sans batterie), Max. 0,5 A (avec batterie complètement chargée)
Plage de tension d'entrée DC	20...30 V DC	Courant d'entrée	≤ 43 A
Courant d'entrée autorisé max.	52 A		

Sortie

Tension de sortie nominale	24 V DC ± 1 %	Ondulation résiduelle, appels de courant <50 mVPP @ 24 V DC, IN	
Possibilité de mise en parallèle	oui, max. 2, oui, avec module à diodes	Protection de surcharge	Oui
Courant de sortie, max.	48 A	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Tension de sortie, remarque	$V_o = V_{in} - 0,2 \text{ V}$ fonctionnement normal (I_{max}), $V_o = V_{in} - 0,3 \text{ V}$ alimentation batterie (I_{max})	Courant de sortie nominal pour U_{nom}	40 A @ 60 °C
Coefficient de température	- 48 mV / °C	Sonde température	NTC 100 kΩ
Protection contre la tension inverse	Oui	Courant de sortie continu @ $U_{nominal}$	48 A @ 45 °C, 24 A @ 70 °C, 40 A @ 60 °C

Données générales

Rendement	≥ 96% du mode normal, la batterie est en cours de chargement, ≥ 98% du mode normal, la batterie est chargée, ≥ 98% du mode mémoire tampon		
Humidité	5...95 % (sans condensation)		
Degré de protection	IP20		
Catégorie de surtension	III		
Position de montage, conseils de montage	Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d'air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d'espace intermédiaire.		
Version du boîtier	Métal, résistant à la corrosion		
Protection contre les tensions de retour de la charge	32...34 V DC		
Limitation de courant	> 120 % IN		
Puissance dissipée	<10 W		
MTBF	Selon la norme	SN 29500	
	Durée de fonctionnement (heures), min.	1860000 h	
	Température ambiante	25 °C	
	Tension d'entrée	24 V	
	Puissance de sortie	960 W	
	Cycle de service	100 %	
	Selon la norme	SN 29500	
	Durée de fonctionnement (heures), min.	906400 h	
	Température ambiante	40 °C	
	Tension d'entrée	24 V	
	Puissance de sortie	960 W	
	Cycle de service	100 %	

CP DC UPS 24V 40A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Support de mémoire	3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Sélectionnable avec interrupteur rotatif
Pied encliquetable	Métal
Protection contre les courts-circuits	Oui
Temps de stockage en mémoire tampon	En fonction de la batterie raccordée

CEM / choc / vibration

Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	30 g dans toutes les directions	Émission sonore conforme à la norme EN55032	Classe B
Résistance aux interférences selon	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips)	Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	2,3 g

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Tension d'isolation	1 kV DC	Isolation galvanique sortie-terre	1 kV
Isolation galvanique entrée-terre	1 kV	Classe de protection	III, sans raccordement PE, pour SELV

Sécurité électrique (normes appliquées)

Équipement électrique des machines	selon EN60204	Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	Selon EN 61558-2-16
------------------------------------	---------------	--	---------------------

Caractéristiques de raccordement (signal)

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² flexible (signal), max.	Technique de raccordement	Raccordement à vis
Section de raccordement du conducteur, 15 AWG/kcmil, max.	Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm ² rigide, min.	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² rigide, max.	Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm ² flexible (signal), min.	
Section de raccordement du conducteur, 30 mm ² AWG/kcmil, min.		

Données de connexion (entrée)

Protection contre inversions de polarité	Oui	Section de raccordement du conducteur, 6 AWG AWG/kcmil, max.
Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil, min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² flexible, max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² flexible, min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² rigide, min.		Couple de serrage min.
Couple de serrage max.	1,5 Nm	1,2 Nm

Données de connexion (sortie)

Protection contre inversions de polarité	Oui	Section de raccordement du conducteur, 6 AWG AWG/kcmil, max.
Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil, min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² flexible, max.

CP DC UPS 24V 40A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm²
flexible, min.Section de raccordement du conducteur, 0.6 mm²
rigide, min.

Couple de serrage max. 1.5 Nm

Section de raccordement du conducteur, 16 mm²
rigide, max.

Couple de serrage min. 1.2 Nm

Signalisation PA52_7

Indicateur d'état

LED tricolore : capacité
de la batterie >85 % vert,
>40 % jaune, >20 %
rouge, <20 % rouge
(clignotant), LED verte/
jaune : normal/buffer,
LED jaune/rouge : alarme
température/alarme, LED
jaune/rouge : coupure/
défaut pile

Contact libre de potentiel

Oui


Sorties à transistor (charge max de 24 à
27 V DC - 150 mA)Fonctionnement sur
batterie (buff.), Charge,
Défaut (alarme)

Relais d'état (charge max.)

Défaut (alarme) (30
V AC/DC 0,1 A),
Fonctionnement sur
batterie (buff.) (30 V AC/
DC 0,1 A), Laden (Charg.)
(30V AC/DC 0,1A)

Dessins

Buffer times-output current curve



Buffer Time