

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, PA 66 GF 30
Référence	<u>1403080000</u>
Туре	KLBUE 10-20 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205213
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	63.6 mm	Profondeur (pouces)	2.5039 inch
Hauteur	67.5 mm	Hauteur (pouces)	2.6575 inch
Largeur	39.6 mm	Largeur (pouces)	1.5591 inch
Poids net	86.24 g	Largeur (pouces)	1.5551 IIICII
	00.24 g		
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente,	-25 °C	Température d'utilisation permanente,	105 °C
min.		max.	
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c		
connue)	00		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0	De2c7ddd4382	
Classifications	'		
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		
Autres caractéristiques techr	niques		
Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de	Non
		I#92explosion	
Type de montage	monté		
Caractéristiques des matéria	ıx		
NA .Z · L I	DA 00 05 00		
Matériau de base Classe d'inflammabilité selon UL 94	PA 66 GF 30 V-0	Couleur	noir, gris argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-U		
Caractéristiques du système			
Version	pour raccordement de	Flasque de fermeture nécessaire	Non
	blindage, Avec résistance		
Barrette de liaison équipée	TS 35		
Caractéristiques nominales			
Section nominale	20 mm ²	Tension nominale	230 V

Date de création 09.11.2025 05:53:44 MEZ

Fiche de données

KLBUE 10-20 RC TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités			_
Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	TS 35
Raccordement (raccordemen	t nominal)		
Longueur de dénudage	30 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm ²		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Acier



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Туре	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Version
Référence	0383400000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
GTIN (EAN)	4008190088026	passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Qté.	40 M	
Туре	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Version
Référence	0514500000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
GTIN (EAN)	4008190046019	passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Qté.	40 M	
Туре	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Version
Type Référence	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN 0498000000	Version Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
Référence	0498000000	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
Référence GTIN (EAN)	0498000000 4008190042493	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et
Référence GTIN (EAN) Oté.	0498000000 4008190042493 20 M	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Référence GTIN (EAN) Qté. Type	0498000000 4008190042493 20 M TS 35X15/LL 2M/ST/ZN	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm Version

Collage arrière neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Date de création 09.11.2025 05:53:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	SM 27/8 K MC NE WS	Version
Référence	<u>1812630000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 8 x 27
GTIN (EAN)	4032248296033	mm, blanc

Support de montage

80 ST



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	BTWZ KLBUE	Version
Référence	1742630000	Outils, Outil de manipulation
GTIN (EAN)	4008190980764	
Qté.	1 ST	

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.6X3.5X200	Version
Référence	9010110000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248300754	
Qté.	1 ST	
Туре	SDS 1.2X6.5X150	Version
Type Référence	SDS 1.2X6.5X150 9009010000	Version Tournevis, Tournevis

Date de création 09.11.2025 05:53:44 MEZ