

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Connecteur Y, 7/8" |
| Référence | 1413920000 |
| Type | SAI-Y-7/8 3P |
| GTIN (EAN) | 4050118214925 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 70 g

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Nombre de pôles | 3 | Codage | aucune |
| Surface du contact | Au (Or) | Matériau de base du boîtier | PUR |
| Tension nominale | 300 V | Courant nominal | 12 A |
| Degré de protection | IP67 | Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
| Degré de pollution | 3 | Raccordement du blindage | Non |
| Plage de températures du coffret | -30...+90 °C | | |

Caractéristiques de raccordement

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Sortie groupe - connecteur débrochable | Mâle 7/8 po. | Sortie simple 1 - connecteur débrochable | Femelle 7/8 po. |
| Sortie simple 2 - connecteur débrochable | Femelle 7/8 po. | Couple de serrage | 7/8": 1.5 Nm |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| Nombre de pôles | 3 | Codage | aucune |
| Filetage du raccordement | 7/8" | Matériau du contact de la femelle | CuZn |
| Matériau de contact du mâle | CuZn | Surface du contact | Au (Or) |
| Matériau de base du boîtier | PUR | Tension nominale | 300 V |
| Courant nominal | 12 A | Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 | Degré de pollution | 3 |
| Raccordement 1 | 7/8"/7/8" | Raccordement 2 | Vis |
| Raccordement du blindage | Non | Plage de températures du coffret | -30...+90 °C |
| Diamètre extérieur du conducteur | - | | |

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté, Schéma

